

固定安装 伺服电缆 信号 反馈 抱闸

产品名称	固定安装 伺服电缆 信号 反馈 抱闸
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	其他:其他 LTCF-12:LTCF-12 上海:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

伺服电缆（信号+抱闸）特性

耐热阻燃，绝缘性能优异、化学性能稳定，

因为对绞线屏蔽采用了优质聚乙烯使得传输性能极佳，由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽，

有效抵抗电磁波干扰。

伺服电缆（信号+抱闸）应用范围

适合于固定安装中变频器和伺服电机之间的连接电缆，例如在干燥，潮湿和严重潮湿房间里油一般机械需求

的机器人和工业化工厂的构造。例如自动化技术，控制和生产工程，机器人和工业化工厂的构造，电机构造

驱动系统，变频器和伺服电机之间的电力电缆。

伺服电缆（信号+抱闸）电缆结构

导体：多股精绞镀锡铜丝，抗腐蚀性强。

绝缘：特殊硬质耐热阻燃PVC/TPE绝缘。

对绞线采用PE/TPE

颜色：黑色数字编号，对绞线为红、蓝，

内屏蔽: 铝箔麦拉包裹屏蔽镀锡铜网屏蔽。

排流线：(可选)与导体同规格排流效果,方便了线束屏蔽加工。

编织: 裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选)。

护套: 混合80度耐热阻燃PVC护套,通过VW-1阻燃试验

绿色(RAL6018)

橙色(RAL2003)

紫色(RAL4001)