

拖链电缆厂家|上海柔性拖链电缆生产厂家

产品名称	拖链电缆厂家 上海柔性拖链电缆生产厂家
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	3.40/米
规格参数	额定电压:300/300V 300/500V 温度范围:-20~+80 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

产品详情

拖链电缆厂家|上海柔性拖链电缆生产厂家—由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产，电缆采用特殊柔性结构设计，电缆具有高柔软、耐弯曲、耐候等基本性能，作为高频移动弯曲专用柔性电缆移动安装使用。

拖链电缆厂家产品结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝精绞集束，符合VDE0295CLASS 6标准（可定制镀锡铜丝导体）；

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE/PE等材料绝缘

芯线 0.5mm，黑色线体白色数字编码，4芯及其以上带有黄/绿接地保护线；

芯线 < 0.5mm，彩色线芯区分；

备注：特殊线芯颜色要求请提前说明；

填充材质：PVC填充条、涤纶丝或芳纶丝等；

芯线结构：短节距层绞，防扭结构分层；分组式间隙填充；

内护套：改性低粘度强力挤压内护套（可选）

绕包材质：柔性无纺布、聚酯带绕包材质；

屏蔽材质：镀锡丝编织高密度镀锡屏蔽网；

护套：特殊改性弹性体丁晴/聚氨酯PUR材质，黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

拖链电缆厂家产品参数：

额定电压：芯线 < 0.5mm，300/300V；

芯线 0.5mm，300/500V；

最小弯曲半径：当电缆行程 < 10米，电缆最小弯曲半径为7.5*D；

当电缆行程 10米，电缆最小弯曲半径为10*D；

电缆使用温度范围：-20~+80（可定制：-40~+90）；

抗辐射强度：中高度：8*10⁷cJ/kg；

聚氨酯：5*10⁷cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

拖链电缆厂家-上海港奕电线电缆有限公司，专业供应生产优质拖链电缆产品，主要生产供应包括TRVV拖链电缆、TRVVP屏蔽拖链电缆、TRVVSP双绞屏蔽拖链电缆、双护套屏蔽拖链电缆、聚氨酯拖链电缆等，欢迎有需要的朋友咨询选购。