

NSC9700通路灯

产品名称	NSC9700通路灯
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

一、概况

为满足铁路隧道、公路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、车间、桥梁、场站、广场和大型设施、场馆等照明特点及需求,最新研制开发的NSC9700防眩通路灯,无眩光、无重影,防震耐腐蚀,节能、安全可靠。

二、性能特点

- 1、防眩功能：选用纳米光触媒玻璃,能自动分解表面污渍,保持透光效果;同时选用漫反射技术和保护角设计可有效防止眩光。能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激,避免产生不适和疲劳感。
- 2、光效节能：选用特制的气体放电灯泡作光源,光效高、寿命长;使用双管HPS灯时,无需冷却可立即启动和再启动
- 3、适用环境：采用高强度合金材料,具有较强的抗强力碰撞和冲击能力;多道防震结构和表面喷涂处理,可在车间、路基、路轨等高频震动和潮湿、高温环境中长期稳定工作。
- 4、安装方式：壁挂式和吸顶式等多种安装方式,照射角度可根据需要在上下25°范围内任意调节。可根据现场需要适配 10~4mm不同线径的电缆,并可实现多灯并连使用,适合布局工程照明。电子、机械双重保护装置,开盖后自动切断电源,使用维护更加安全可靠。

三、主要技术参数

1、额定电压：220 V

2、HPS放电灯

光通量400W：52000lm

使用寿命：50000h

光通量250W：27500lm

使用寿命：50000h

MH放电灯

光通量400W：38000lm

使用寿命：20000h

光通量250W：23000lm

使用寿命：20000h

3、外形尺寸：480x380x200mm

4、重量：16kg

四、使用方法

将灯具带接线孔的端盖打开,把8~14mm三芯电缆线引入灯具,旋紧压紧螺母以保证电缆处密封,再将电缆线的三根线头接到对应的接线上,直接接通电源或连接延长线,再接通电源即可实现照明。

关闭电源开关,根据现场照明需要,确定灯具的安装方式和位置,用M4~M5螺钉加垫片将灯具固定安装。

五、注意事项

保持灯具外壳及透明件的表面清洁,以确保良好的透光性能。

避免硬物触碰灯具透明件表面,以免划伤。

安装及维护灯具时,必须先断开电源。

非专业人士不得随意拆卸灯具。

外壳防护等级：IP65防腐等级：WF2

简单故障处理方法：

光源不亮--原因：电路不通；处理方法：检查电源是否接好。

六、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。