

聚氨酯扁电缆|耐油耐腐蚀聚氨酯扁电缆厂家

产品名称	聚氨酯扁电缆 耐油耐腐蚀聚氨酯扁电缆厂家
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	6.50/米
规格参数	额定电压:450/750V 温度范围:-40~+90 护套材质:聚氨酯PUR外护套
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

产品详情

聚氨酯扁电缆|耐油耐腐蚀聚氨酯扁电缆厂家—上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产优质聚氨酯扁电缆。

聚氨酯扁电缆产品参数：

额定电压：450/750V；

最小弯曲半径：固定安装：6*D；

移动安装：8*D；

适用温度范围：-40~+90

抗辐射强度：5*10⁷cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1

聚氨酯扁电缆产品结构：

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等材料绝缘

芯线颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

芯线结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌软钢丝绳（自由悬挂 > 80m时）或芳纶纱纤维（可选）

护套材料：special PUR材料

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

聚氨酯扁电缆产品特性：

扁电缆采用柔性结构设计，电缆具有柔软、耐弯折的性能，可随设备连续运作不断芯、不裂皮；

电缆两侧可置入镀锌钢丝绳，电缆的抗拉性能优异，能够承受较强的机械重力；

扁电缆可根据需求设计芯线，一字型排列或梅花形排列，能够最大限度的控制电缆的宽度和厚度，为电缆的安装提供方便。

聚氨酯扁电缆具有超强度的耐磨性能，耐油、防水、耐酸碱盐雾腐蚀，适用于复杂环境或户外环境下的安装与应用。

聚氨酯扁电缆产品应用：

聚氨酯扁电缆主要使用于复杂环境下，既可以在油污、腐蚀气体/雾态较恶劣的室内使用，又可以在港口、码头等露天环境下使用。