

OEM贴牌音叉物位集成电路板 音叉传感器 振子

产品名称	OEM贴牌音叉物位集成电路板 音叉传感器 振子
公司名称	济宁艾普信自动化仪表有限公司
价格	250.00/个
规格参数	品牌:艾普信 型号:APX51P 产地:山东济宁
公司地址	中国 山东省济宁市任城区豪德商贸城M区3街6栋9号
联系电话	86-13863706553 13863706553

产品详情

山东青岛济南OEM贴牌音叉物位集成电路板 音叉传感器 振子

APX音叉液位开关是由压电晶体与叉体谐振原理设计，通过感应叉体频率及相位的变化进行前端信号采集，经由集成电路、单片机

处理转换为开关信号进行输出的测量单元。广泛应用于化工、医药等工业生产，对物料高低位的自动控制、泵与阀的自控系统等自动化

控制场所。适用各种液体、颗粒状固体、浆液、粉末状物料环境。该产品适应性强，稳定性好，恶劣环境亦可正常使用。一经安装不需

维护，操作简便，不需调校，可为现场提供极大便利。

APX采用新型数字电路，具有测量精确、耐强腐蚀、操作简单、灵敏度高、报警方式灵活（可选择常开常闭）、耐冲击、输出方式

多样的优点，为热工现场提供了极大地方便。

本公司为生产型企业，承接批量订单及OEM生产。有专业的研发团队可为用户量身打造，定向开发优势产品。并为每台产品建立完备档

案，真正做好跟踪服务，免除用户后顾之忧。

APX音叉选型

APX05	音叉液位开关					
	代码	音叉类型				
	A	普通型				
	B	高温型				
	C	卫生型				
		代码	插深			
		A	100mm (标准)			
		B	杆式加长100mm~3000m可选			
		C	缆式加长分体1~100m可选			
		代码	电压			
		A	220V AC $\pm 10\%$			
		B	24V DC $\pm 10\%$			
		代码	材质			
		A	304SS (标准)			
		B	316LSS			
		C	其他材质另行注明			
		代码	过程连接			
		A	G1" 螺纹 (标准)			
		B	1" NPT螺纹			
		C	用户自选需另行注明			
		F	法兰安装 (需注明法兰规格及标准)			
		代码	其他参数			
		A	常温			
		B	常压			
			Kpa			
		C	防护等级: I			
			P66			
		D	隔爆等级: E			
			xd CT6			
		E	最大温度			
		F	最大压力Kpa			
			or Mpa			
		()	用户其他要求			
APX05	A	A	B	A	A	AB (选型举例)

APX静电容式料位开关选型

APX06	静电容式料位开关 (4线制)	
代码	类型	
A	普通型	
B	高温型	
C	卫生型	
代码	插深及结构形式	
A	250mm (标准)	
B ()	杆式100mm~3000mm可选 B1单杆式 B2双杆式	
C ()	缆式1~30m可选 C1单缆式 C2双缆式	
D ()	其他要求用户另行注明	
代码	电压	
A	220V AC $\pm 10\%$	
B	24V DC $\pm 10\%$	
代码	材质	
A	304SS (标准)	
B	316LSS	
C	其他材质另行注明	
代码	过程连接	
A	G3/4螺纹 (标准)	
B	用户自选需另行注明	
F	法兰安装 (需注明法兰规格及标准)	
代码	其他参数	
A	常温	
B	常压 Kpa	
C	防护等级: IP66	
D	隔爆等级: Exd CT6	
E	最大温度	
F	最大压力Kpa or Mpa	
()	用户其他要求	
代码	被测介质	
5	导电液体	
6	导电浆液或 颗粒状物料	
7	绝缘液体	
8	绝缘浆液或 颗粒状物料	
9	其他类型界面	

APX06 A A B A A AB 5
(选型举例)