

() x6332c万能数控铣床 万能数控铣床【高登数控】

产品名称	() x6332c万能数控铣床 万能数控铣床【高登数控】
公司名称	滕州市高登数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:GOODCNC 型号:X6332c
公司地址	滕州市腾飞西路455号
联系电话	暂无

产品详情

类型	升降台铣床	品牌	GOOD CNC
型号	X6332c	重量	1770 (kg)
主电机功率	3.7 (kw)	主轴转速范围	4540 (rpm)
工作台尺寸	1250*320 (mm)	控制形式	仿形
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	广泛4	产品类型	全新
是否库存	是		

【产品展示】

产品说明：

本机床适用于金属材料和其它一些易加工材料铣、钻、攻丝等多种切削，是仪表工业、机械制造、建筑装饰等行业理想的加工设备。

~~~~~ 【公司简介】 ~~~~~

高登数控机床有限公司，美尼美科技集团（台湾）有限公司授权生产企业，数控机床专业制造商。高登数控10000平方米的高科技产品开发基地，凭借专业和科技的力量，专业制作高精密的数控设备，公司汇聚一批数控机床设计、工艺、装配精英，秉承台湾、日本数控机床制造技术之精髓，历经数年磨练，机械加工设备全部采用数控母机加工，关键功能部件均来自台湾或其它国家原装进口产品，保证了制造出高性能价格比的数控产品，畅销中国大陆及其它国家和地区。主要产品有：xh1812、2015、3025龙门加

工中心；vmc1060l(716)、850l(715)、650l(7136)、550l(7132l)、550(7132) 立式加工中心;xh550(7132)、400(7125)数控铣床；vmc510、420、330迷你加工中心；ck6132、6136、6140、6430、6440数控车床及数控光机。客户遍布科研院所、教学仪器、生产加工、汽车制造等产业。高登数控将始终以“做优质产品，创完美服务”的这一主题；提倡“推荐对的，不推荐贵的”营销理念；坚持“诚信为本，永续经营，严细认真，精益求精”质量方针，与广大客户共同发展共创辉煌

~~~~~  
~~~~~  
【企业荣誉】

~~~~~  
~~~~~  
【其他产品推荐】

主要技术参数

no.序号	item项目	参数specification	
1	table size l(mm) × w(mm) 工作台面积 长(mm) × 宽(mm)	1370 × 360	
2	t slot qty /width/interval distance(mm) t型槽 数量-宽(mm) – 间距(mm)	3-18-80	
3	maximum load(kg)工作台最大承载(kg)	500	
4	x travel (mm)x轴行程(mm)	1200	
5	y travel (mm)y轴行程(mm)	320	
6	z travel (mm)z轴行程(mm)	460	
7	spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm)	0-460	
8	spindle center to column (mm)主轴中心至立柱导轨面(mm)	230	
9	spindle taper主轴锥孔	bt40	
10	max. spindle speed (rpm)主轴最高转速(rpm)	4540	
11	main motor (kw) 主电机功率 (kw)	3.7	
12	feed motor 进给电机	x torque (n.m) x轴扭矩 (n.m)	10
		y torque (n.m) y轴扭矩 (n.m)	15
		ztorque (n.m) z轴扭矩 (n.m)	15
		max.install size	xy z
安装尺寸 (最大)			
13	rapid moving speed (m/min.) 快速移动速度 (m/min.)	15	
14	cutting speed (mm/min) 切削进给速度 (mm/min)	1-5000	
15	ball screw (diametermm/pitch) mm 丝杠 (直径mm/螺距mm)	xy	4010
		z	4010
16	accuracy 精度	positioning accuracy (mm)定位精度(mm)	0.02
		repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm)	0.01
17	tool changer刀库	funnel type (optional) bt40	16

	斗笠 (可选) bt40 manipulator (optional) bt40		16
	机械手 (可选) tool changing time (s)	funnel type斗笠 manipulator机 械手	8 2
	换刀时间 (秒)		
18	air pressure mpa使用气压mpa		0.6
19	machine weight (kg) 机床重量(kg)	frame光机	2340
		complete machine整机	2500
20	machine overall size : l(mm) × w(mm) × h(mm) 机床外形尺寸: 长(mm) × 宽(mm) × 高(mm)	frame光机	1550 × 240 × 2100
		complete machine整机	2220 × 1790 × 2360