

# HT400度耐高温高效过滤器

产品名称	HT400度耐高温高效过滤器
公司名称	广州创朗环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州经济技术开发区宝石路24-36号8016房
联系电话	02082038769 18675821595

## 产品详情

400度耐高温高效过滤器称号耐高温高效空气过滤器400度耐高温高效过滤器主要以优质、高性能的耐高温超细玻璃纤维滤纸作过滤介质，铝箔瓦楞片作间隔物，SUS304不锈钢板作框架，用耐高温密封胶密封装配而成。400度高温高效空气过滤器特点是过滤效率高、阻力低、耐高温性能好。400度高温高效空气过滤器特点主要用于超净烘箱等要求高温空气净化的设备和系统。

400度高温高效空气过滤器应用领域及使用场所:1.航天、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品加工等高洁净度场合。2.空调通风系统的终端（末端过滤及热风式高温烤炉）。3.高温涂装线 (High temperature paint spray line.)4. 洁净烘烤间 (High clean baking booth.)5. 净化烤箱 (High purified baking box.)6. 食品烘焙设备 (Food baking booth or room.)7. 高温杀菌设备,例如:制药厂高温灭菌设备 (Use with high temperature equipments to kill the germ or virus, such as pharmaceutical factory.)8. 其它防火要求高或通风温度较高的通风空调系统. (Ventilation system with high fire resistant requirement and high temperature operating environment.)400度高温高效空气过滤器极限尺寸：宽 1220mm，长 1220mm，厚50~300mm。波纹形隔板可以精确地保持褶层间距，有最小阻力下，最大限度地利用滤料。过滤器滤材两面180褶翻折形成楔形褶层，滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端开成楔形盒式褶层，楔形盒式褶层可以防止滤料破损