传送带、排屑机、落料输送机

产品名称	传送带、排屑机、落料输送机
公司名称	天津市科百汇自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 是否进口:是
公司地址	天津华苑产业区迎水道148号B座2门1403单元
联系电话	13002235726 15902266089

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	非标准件
是否进口	是	品牌	KBH
型号	P-220	传动带类型	圆形带
材质	PU	带宽	200（mm）
节周长	30（mm）	齿数	10
适用对象	汽车、输送机、包装机械、食品机械、矿山设备		

皮带输送机运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。输送带材质：橡胶、橡塑、pvc、pu等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。结构形式：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等装配线。主要参数：皮带宽度（mm） 输送长度(mm) 电机功率（mm）输送速度（m/s） 输送量（t/h） 标准输送带宽度为200、300、400、500、600、700、800、1000、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。 转弯皮带机标准转弯内半径为r185、r600、r900、r1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格驱动方式：减速电机驱动、电动滚筒驱动。调速方式：变频调速、无极变速。机架材质：碳钢、不锈钢、铝型材。设备特点：输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单，便于维护。能耗较小，使用成本低。