

# 不锈钢外墙变形缝 特点

产品名称	不锈钢外墙变形缝 特点
公司名称	苏州必拓工程材料有限公司
价格	45.00/米
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市
联系电话	86-0512-52573666 15861828370

## 产品详情

### 不锈钢外墙变形缝 特点

不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学腐蚀介质（酸、碱、盐等化学浸蚀）腐蚀的钢种称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异而使他们的耐蚀性不同，普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀，而耐酸钢则一般均具有不锈性

牌号

抗拉强度

伸长率

密度

韦式硬度

容量

201

520MPa

275MPa

7.93g/cm<sup>3</sup>

HRB<183N/mm<sup>2</sup>(MPa)

36KN/m<sup>3</sup>

304

b (MPa) 520

5 (%) 40

7.93

187HB; 90HRB; 200HV

35KN/m<sup>3</sup>

304：产品如：耐蚀容器、餐具、家俱、栏杆、医疗器材。标准成分是 18 % 铬加 8 % 镍。为无磁性、无法借由热处理方法来改变其金相组织结构的不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。

201不锈钢材具有一定的耐酸、耐碱性能，密度高、抛光无气泡、无针孔等特点，是生产各种表壳、表带底盖优质材料等