

螺旋杆输送机 耐高温水平输送机工作原理

产品名称	螺旋杆输送机 耐高温水平输送机工作原理
公司名称	泊头市鼎业环保有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:重诺 材质:碳钢 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市解放西路
联系电话	0317-8259211 15720412211

产品详情

螺旋杆输送机 耐高温水平输送机工作原理

耐高温水平输送机采用两台振动电机作为激振源.运用自同步原理.两台振动电机反向转动.使输送机底部平衡架产生往复振动.经过主振簧与导向板簧的作用.带动上部输送槽振动.从而达到输送物料的目的.

耐高温水平输送机有敞开式.封闭式两种.料槽横截面可以做成圆形.矩形和梯形等多种型式.料槽的进料和出料也可根据需要制成一点进料.一点出料.一点进料.多点出料.多点进料.一点出料等多种型式.输送距离较长时可用多台输送机连接起来输送.耐高温水平输送机料槽使用橡胶弹簧或钢簧支承.依靠固定在料槽上的两台振动电机的自同步运转.使料槽产生直线振动.

- 1.即可全封闭输送，消除粉尘污染，也可敞输送。
- 2.输送量大、隔热效果好，不需冷却装置，耗电少。
- 3.结构简单、调试容易、易损件品种少、维修方便。
- 4.启动、停机速度、运转平稳，隔振性能好、噪音小。
- 5.安装方便，不需专用地基及地角螺栓，便于移动位置。
- 6.单机输送距离可达20米，多机软连接可随需要任意延长。
- 7.可以多点进、卸料，适宜水泥熟料及矿渣库底、库顶输送。