

亿德隆单芯固定杆不锈钢保安过滤器

产品名称	亿德隆单芯固定杆不锈钢保安过滤器
公司名称	惠州市亿德隆实业有限公司
价格	1990.00/台
规格参数	滤芯固定方式:单芯固定 工作压力:0.05~0.6MPA 工作温度:5~40摄氏度
公司地址	惠州市惠城区小金口镇小铁村上新村民小组157号
联系电话	0752-2661926 13825494916

产品详情

亿德隆单芯固定杆不锈钢保安过滤器

规格 1、过滤量T/H:0.05-20

2、滤器使用压力mpa:0.1-0.6

3、滤芯数量：单支或多支滤芯。

4、滤芯长度：单节、二节、三节、四节（每10 为一节）；

5、滤芯安装形式：国际通用平压式、卡入式和插入式；

6、筒体与底座联接方式：快开型、法兰型；

7、介质进、出口连接方式：快开型、螺纹型、和法兰型；

8、过滤器使用温度 °C:5-55

9、可过滤介质：液体、气体。

各种滤芯的特点及应用聚四氟乙烯膜(PTFE)滤芯，聚砜膜(HE)滤芯，聚丙烯膜(PP)滤芯，醋酸纤维膜(CN-CA)滤芯。

过滤精度从0.1-60um，长度有10;20;30和40英寸(即250;500;750;1000mm)四种。

上述滤芯，耐压为0.42mpa，可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种。

结构特点

各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器，适用于精细化工，油品，食品医药，水处理等场合。

3. 性能特点 (1) 过滤精度高, 滤芯孔径均匀;
- (2) 过滤阻力小, 通量大、截污能力强, 使用寿命长;
- (3) 滤芯材料洁净度高, 对过滤介质无污染; (4) 耐酸、碱等化学溶剂;
- (5) 强度大, 耐高温, 滤芯不易变形; (6) 价格低廉, 运行费用低, 易于清洗, 滤芯可更换。