

# 山东大一木工覆膜机

产品名称	山东大一木工覆膜机
公司名称	山东大一数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	外形尺寸:8950*1850*1350 工作台尺寸:2500*1100*50 最大加工高度:80mm
公司地址	山东省济南市槐荫区大杨新区小高层四号楼西商业房
联系电话	0531-86020918 18888328579

## 产品详情

供应全自动真空覆膜机，厂家直销我公司的加温箱加温方式分底部加温和顶部加温，在高级配置设备里面，两种加温都会有，而我公司的顶部加温以突破先前的老式加温方式，采用了立体环绕式循环加温方式，及时不用底部加温，制作产品的效果也是非常好的。面世以来，一致受广大客户的欢迎。省钱，省心。

全自动真空覆膜机该设备是我厂自行设计、生产的新型双工位曲面吸塑机械。在原有的基础上有了很大的改进，耗电比原来降低了30%，效率提高了35%。（客户可以现场试验）具有占地面积小，操作灵活，使用性能稳定。维护更方便快捷等优势。配上硅胶板可以贴木皮，高分子板压花。在整体结构上采取了浓缩，给用户在运输上降低了很大的成本。

全自动真空覆膜机参数：

外形尺寸：10000\*2000\*2000mm

设备m3：40m3

油缸直径：140mm

油缸行程：180mm

加热方式：电加热

工作台内深：60mm(可定做)

最大加工高度：50mm

额定工作压力：正压 0.4Mpa 负压 -0.1Mpa

总功率：35kw

真空泵：直连真空泵

电压：380V

整机重量：3000kg

生产速度：2.5次/min

覆膜材料：不高于30丝 全自动真空覆膜机特点：

1、全自动覆膜机是由电机带动工作台进出加温箱，自动吸塑成型，自动升温，自动上压；半自动覆膜机需要手动推动工作台进出加温箱，自动升温，自动上压。

2、全自动覆膜机与半自动覆膜机相比，成品率较高（可达99%），同时，对生产者的熟练程度要求较低

, 操作更简单, 操作者更易上手。

3、双工位覆膜机比单工位覆膜机多了一个工作台, 很大程度上提高了工作效率。

4、对于加热, 采用的是散热板加热, 工件受热均匀, 最大温差小于5 , 有效地避免了橘皮纹的出现。

5、工作台底板采用高强度冷轧钢板, 生产过程中, 高温受热不变型, 有效保证产品质量。

全自动真空覆膜机售后: 每一台我公司制造的机械均有高质量的保证及高性能的表现, 但一台质量优异、性能出色的机械设备亦须有优秀的技术或操作人员, 才能让设备达到淋漓尽致的表现并且提供高质量的生产效能, 所以如何成为一位优秀的技术或操作人员将是另一个重要的课题。为此, 本公司除了机械设备的销售外, 并提供客户完整的技术训练课程, 其内容包括机械设备的基本操作、调整、换型零件的更换及机械故障之排除等, 在人尽其才, 物尽其用的配合下, 生产效率将大幅提升。