

广州西门子低压3RW 3RB 3RN 3RH

产品名称	广州西门子低压3RW 3RB 3RN 3RH
公司名称	广州鸿懿电气设备有限公司
价格	1311.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子低压 产地:德国
公司地址	广州市白云区永平街同泰路85号609房（仅限办公用途）
联系电话	020-37874693 18819233991

产品详情

广州西门子低压3RW 3RB 3RN 3RH

3RW4024-1BB04

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-1BB05

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-1BB14

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-1BB15

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-1TB04

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-1TB05

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-2BB04

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-2BB05

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-2BB14

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-2BB15

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-2TB04

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4024-2TB05

SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-1BB04

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-1BB05

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-1BB14

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-1BB15

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-1TB04

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-1TB05

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-2BB04

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-2BB05

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳

3RW4026-2BB14

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-2BB15

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-2TB04

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4026-2TB05

SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4027-1BB04

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4027-1BB05

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 k kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4027-1BB14

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4027-1BB15

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 k kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉型接线端子

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4027-1TB04

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子
热敏电阻电机保护

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4027-1TB05

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 k kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 螺钉型接线端子
热敏电阻电机保护

3RW4027-2BB04

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4027-2BB05

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 k kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , AC/DC 24 V 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户

3RW4027-2BB14

SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 弹簧拉力钳

开拓、创新，立足市场求发展;优质、据健，用心服务为用户