

标准型PP不锈钢丝网除沫器 丝网捕沫器量大从优

产品名称	标准型PP不锈钢丝网除沫器 丝网捕沫器量大从优
公司名称	安平县华莱金属丝网有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	品牌:华莱 标准:HG/T21618-1998 产地:安平县
公司地址	安平县东黄城村村南800米处
联系电话	15369920151

产品详情

产品名称：聚丙烯丝网除沫器 PP丝网除沫器 丝网除雾器 丝网捕沫器 丝网破沫器 产品特点：结构简单重量轻、孔隙率大、压力降小、接触表面积大、除沫效率高、安装、操作、维修方便、使用寿命长、建议工作温度不大于90° 产品规格/结构直径：DN300-6400mm 厚度:100-500mm 丝网型式：（SP标准型（DP高效型）（HP高穿透型）丝网除沫器型式:（S上装式）（X下装式）以及非标丝网除沫器，丝网除雾器 丝网除沫器结构：主要是由PP气液过滤网、PP格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成。产品性能：PP聚丙烯的物理性能：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm³，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中24h的吸水率仅为0.01%，分子量约8~15万之间。成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好，易于着色。PP聚丙烯的力学性能：聚丙烯的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比HDPE高，但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。PP最突出的性能就是抗弯曲疲劳性，如用PP注塑一体活动铰链，能承受7×10⁷次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下，不如尼龙。