YFFB扁电缆|起重行车专用YFFB扁电缆

产品名称	YFFB扁电缆|起重行车专用YFFB扁电缆
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	6.50/米
规格参数	额定电压:450/750V 温度范围:-20~+80℃ 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

产品详情

YFFB扁电缆|起重行车专用YFFB扁电缆—由上海YFFB扁电缆厂家-
上海港奕电线电缆有限公司特别供应生产。

YFFB扁电缆产品参数：

额定电压：450/750V；

最小弯曲半径：6~8*D；

适用温度范围：-20~+80℃

抗辐射强度：8*107cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1

YFFB扁电缆产品特性：

◆扁电缆采用柔性结构设计，电缆具有柔软、耐弯折的性能，可随设备连续运作不断芯、不裂皮，可在-20℃低温下仍然保持柔软；

◆电缆以丁腈材质作为电缆外护套，电缆具有耐磨、耐寒、耐候、抗撕裂等基本性能；

◆扁电缆可根据需求设计芯线，一字型排列或梅花形排列，能够最大限度的控制电缆的宽度和厚度，为电缆的安装提供方便。

YFFB扁电缆产品结构：

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等材料绝缘

芯线颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

芯线结构：一字排列或梅花排列

护套材料：特殊改性弹性体丁晴

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

YFFB扁电缆产品应用：

YFFB扁电缆采用柔性扁平结构设计，不加镀锌抗拉钢丝绳，电缆具有良好的柔软性能，作为大中型重型机械设备的柔性移动电气连接电缆广泛移动适用于干燥或潮湿的室内环境，随着设备的运转而完成收展运动，是大中型重型机械设备安全正常运转的有力保障，主要使用在起重行车、行吊天车、台车、起重机等重型机械设备。