实验室配套气相色谱仪自动进样器

产品名称	实验室配套气相色谱仪自动进样器
公司名称	郑州克莱克特科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:克莱克特 产地:河南郑州 类别:自动进样器
公司地址	河南 郑州市中原区 高新区长椿路11号国家大学科技园C2A号厂房1楼
联系电话	0371-86068201 15713823817

产品详情

实验室配套气相色谱仪自动进样器是设计用来满足现代分析实验需求的，具有耐用、经济划算、易于操作等特点，进样的高精度控制保证了进样和试剂添加的高精确性。

克莱克特自动进样器进一步增强实验室的灵活性、工作效率和性能，可以消除或减少手动样品处理工作，节省时间和资源，是许多行业各种应用中样品处理的理想选择。

实验室配套气相色谱仪自动进样器性能特点：

◆ 操作简单方便，5.0大英寸的可视化人机交互式触控界面；

◆ 智能化工作模式，逐步提示用户操作，系统设置更简捷；

◆ 稳定性好，降低重做率，节约时间和耗材，减轻分析人员的劳动成本；

◆ 提供多种模式的I/O口，适配不同品牌气相色谱，可与各种气相色谱仪无缝兼容；

◆ 自动化进程的全面设计，实现无人值守的全天候运行；

◆ 自动进样器外形美观、体积小、重量轻、安装方便，通用性更强；

◆ 易于自动对准，不需要手动调整进样针或样品瓶的位置；

◆ 多种清洗溶剂功能用于进样前和进样后的清洗进样针，进一步减少样品交叉污染；

◆ 不掉瓶、不撞针、重复性好、可靠度高，进样性能更好；

◆ 进口精密步进马达驱动，提供多种驱动速度，进样速度稳定，进样定量精确；

◆ 模块化的设计，使得进样口的维护更容易、成本更低，大大增加了仪器的正常运行时间；

◆ 严格按照相关要求生产，符合RoHS（电子电气设备中有害物质的最新限制）要求；

实验室配套气相色谱仪自动进样器技术参数：

参数	范围
注射器规格	1、5、10、25、50、100、250、500ul
样品盘规格	110位、120位、155位样品盘
每行进样次数	1-99次
每次进样时间间隔	0-9999 s
进样方法选择	20种
最小进样量	0.1ul
最大进样量	500ul
最大支持进样口	2个
最大支持进样行数	110行
最大清洗针次数	20次
最大排空次数	20次
粘度延时时间	0-120s
进样前、后驻留时间	0-300s
PTV时间间隔	0-300s
进样速度选择	快速、中速、慢速、用户自定义
取样精度	±1%