

抓斗电缆|卸船机抓斗电缆厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 抓斗电缆 卸船机抓斗电缆厂家 |
| 公司名称 | 上海港奕电线电缆有限公司 |
| 价格 | 4.80/米 |
| 规格参数 | 额定电压:450/750V 温度范围:-40~+90 护套材质:聚氨酯PUR |
| 公司地址 | 上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室 |
| 联系电话 | 021-61316098 13651660336 |

产品详情

抓斗电缆|卸船机抓斗电缆厂家—上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产优质抓斗机电缆。上海港奕电缆所生产的抓斗机电缆，采用柔性结构设计，双层护套+凯夫拉抗拉结构设计，电缆具有优异的抗拉抗扭性能，广泛适用于起重抓斗设备的连接电缆移动安装使用。

抓斗电缆产品参数：

额定电压：U₀/U 450/750V

测试电压：2500V

最小弯曲半径

固定敷设：8 × D（电缆外径）； 移动安装：10 × D（电缆外径）

使用温度：-40~+90

抗辐射强度：5 × 10⁷ cj/kg

阻燃性：符合IEC60332-1或-2

抓斗电缆产品结构：

导体：多股无氧裸铜丝精校集束，符合VDE0295 CLASS 5或6标准

绝缘：优质混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等材料柔软绝缘；

彩色芯线或者黑色线体白色数字编码区分，3芯以上带有黄/绿双色接地线保护线；

加强件：黄麻绳填充、镀锌钢丝绳、凯夫拉抗拉纤维以及旗杆绳等组合抗拉耐磨卷筒专用抗拉电缆元件

芯线结构：防扭结构分层；分组式间隙填充

内护套：特殊改性强力挤压式内护套；

抗拉层：凯夫拉抗拉纤维编织电缆抗拉抗扭层

护套材料：special PUR材料

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

抓斗电缆产品特性：

港奕聚氨酯卷筒电缆具有柔软、耐磨、耐弯、抗拉、抗撕裂、耐候等基本性能，以耐油、防水、耐酸碱盐雾腐蚀等性能；

电缆内部可置入镀锌抗拉钢丝绳、凯夫拉纤维、黄麻绳等抗拉原件，电缆的抗拉性能优异；

更港奕优质抓斗电缆，由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产，电缆具有优异的耐油、防水、耐磨、耐腐蚀性能，能够广泛应用于恶劣工业环境下的大中型移动设备的安装使用。