

夜光板安全出口制作基材夜光板出口国外专用发光板

产品名称	夜光板安全出口制作基材夜光板出口国外专用发光板
公司名称	杭州市慧海化工有限公司
价格	250.00/平方米
规格参数	10分钟余辉:300mcd/m2 使用年限:超过15年 发光时间:>12小时
公司地址	杭州市下城区石桥路395号永富大厦673室
联系电话	0571-86061161 13588068233

产品详情

夜光板是用高亮夜光粉与PVC树脂材料混合后制作完成。是一种硬质的发光板材，可以切割成不同的规格，可以在表面进行丝网印刷，制作成各种蓄光自发光导向标示系统。目前这种板主要出口到欧美等市场。制作的消防标示符合欧盟标准。材料具有一定的阻燃性能。

说明：

- 1、不同的厚度或者尺寸，我公司可以根据客户要求来加工。
- 2、可以根据客户要求加背胶。
- 3、我们能接受OEM。

主要性能

- 1、PVC塑料制成的发光板具有一定的阻燃性能。
- 2、具有一定的耐盐水、洗涤剂性（可采用洗涤剂清洗）。
- 3、具有优良的耐热、耐寒性能，可适用于-20~60 的环境。
- 4、PVC发光板具备较好的物理机械性能。应用范围将PVC发光板裁切成不同的形状，通过丝网印刷，可以制成各种消防安全标识。

使用时注意的事项

- 1、应在平整表面上施工，施工温度应为10~40 。

2、PVC发光板表面丝印图案、文字等方法，形成底衬发光。3、同类型PVC发光板为保证发光亮度不同批号会有一些色差。

包装及储存

1、包装：片状形式，外用塑料膜包装。

2、储存：应储存在通风、干燥、阴凉的库房内，储存温度10~40 。

着色效果

本产品着墨效果极佳，无论是丝印、喷绘还是UV打印，色彩效果都非常好且不会脱落，长期有限。余晖亮度值

5分钟亮度 1000mcd/m²

10分钟亮度 500mcd/m²

20分钟亮度 250mcd/m²

60分钟亮度 80mcd/m²

人的肉眼可见最小光值为0.32mcd/m²，地贴长时间于黑暗环境中仍清晰可见。