

南昌正荣山西分公司太原耐候胶

产品名称	南昌正荣山西分公司太原耐候胶
公司名称	南昌正荣节能科技有限公司山西分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山西省晋城市城区文昌西街2033号岭杰小区对面北综合楼10层A1020号（注册地址）
联系电话	13610665030

产品详情

南昌正荣山西分公司联系人：程经理 13610665030

A-500星斗硅酮耐候密封胶是一种流动或挤不定型材料，以填补一个封闭的关节，可

以依靠嵌入式干燥，温度变化，溶剂挥发，化学交联材料的稳定性和债券，并逐步将固体

胶，粘弹性行为或弹性密封材料成型。

一、简介

硅酮耐候胶是指幕墙嵌缝用的低模数中性硅酮密封材料

二、用途

- 1、室温固化、高性能的建筑物用硅酮密封胶。它可以方便地挤出进行施工，并与空气中的水分发生反应，固化成具有耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体。
- 2、它具有耐臭氧、耐紫外线等超群的耐气候性能，赋予其长久的使用寿命。
- 3、它具有良好的粘结性，在通常的条件下无须底涂。固化后对多数建材，如玻璃、铝材、钢材和石材等表面均能产生良好的粘接力。
- 4、它与硅酮系列结构胶、耐候胶和中性胶，均具有较好的相容性。

三、用法

- 1、硅酮耐候胶用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出，没有硅胶枪，可考虑用刀片把瓶切开然后用抹刀或木片涂沫。可用胶纸来覆盖外围，避免涂污其他地方及使其固化后美观，但涂胶后，一定要在外皮形成前取走。
- 2、硅酮耐候胶的固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化时间不尽相同，所以若要对表面进行修补必须在硅酮耐候胶干前进行。
- 3、硅酮耐候胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性硅酮耐候胶，可能需3-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。
- 4、将坐便器及地表面完全擦净，去油污，然后将硅酮耐候胶均匀涂在准备就绪的地表面上，再用足够的力挤压另一面以挤出空气，待硅酮耐候胶固化，但注意不要挤出硅酮耐候胶。

5、硅酮耐候胶未固化前可用布条或纸巾擦掉，固化后则须用刮刀刮去或二甲苯、丙酮等溶剂擦洗。

6、硅酮耐候胶在固化过程中会释放出刺激性气体，对人的眼睛和呼吸道有刺激性作用。所以应在通风良好的环境中使用本产品，避免进入眼睛或长时间与皮肤接触（使用后，吃饭、吸烟前应洗手）。勿让儿童接触；施工场地应通风良好；如不慎溅入眼睛,应用清水洗,并随即求医。完全固化后的硅酮耐候胶则无任何危险。

7、使用前，仔细阅读硅酮耐候胶的正确施工方法和用途，并留意对安全使用和有关对身体健康危害的说明。

四、应用范围

- 1、用于各种玻璃幕墙的耐候密封；
- 2、用于金属（铝板），搪瓷幕墙的耐候密封
- 3、用于混凝土、金属等的接缝密封
- 4、屋顶建筑接缝密封
- 5、其它多种用途

五、包装

用310ml塑料筒（净容量300ml）或500ml、590ml复合软膜包装。

六、颜色

黑色、灰色、白色或用户要求的其它颜色。