

南昌正荣山西分公司太原发泡剂、免订胶、云石胶

产品名称	南昌正荣山西分公司太原发泡剂、免订胶、云石胶
公司名称	南昌正荣节能科技有限公司山西分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山西省晋城市城区文昌西街2033号岭杰小区对面北综合楼10层A1020号（注册地址）
联系电话	13610665030

产品详情

南昌正荣山西分公司联系人：程经理 13610665030

一、美盛枪式发泡剂产品描述:

基于高膨胀性的一种聚氨酯产品，从罐子喷出后能够迅速膨胀并能够快速固化的一种

填缝补缝用产品，可在潮湿的环境中使用。

二、应用范围:

用于宽接口、缝隙、裂缝的密封、绝缘、填充，能保温、抗寒、耐干燥、隔音和防

潮。像隔板和天花板之间的间隙，窗框、门框、墙壁之间的空穴，屋顶和烟囱之间的缝

隙，墙壁、天花板、屋顶管道周围的密封以及墙上的洞和损坏处。可用于多种材料的粘

接，如金属、木材、石材、混凝土和多种合成材料，如聚酯、聚苯乙烯泡沫塑料、PVC塑料、硬质聚安酯泡沫塑料。

三、具体用途

- 1、门窗安装：门窗与墙体之间的填缝密封，固定粘结、外墙的粘接等；
- 2、隔音消声：语音室、播音室等装修时的缝隙填补，可以起到隔音消声作用等；
- 3、日常维修：孔洞、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补、汽车隔音、隔热、保温、填充等
- 4、防水堵漏：自来水管、下水道等漏洞的修补，堵漏；
- 5、包装运输：可方便地将贵重易碎商品包裹，省时快捷，抗震耐压；
- 6、广告模型：模型、沙盘的制作，展板修补；
- 7、园艺造景：插花、园艺造景，轻便美观

四、应用温度：

料罐的正常使用温度+5 ~ +35

最佳使用温度+18 ~ +25

适应湿度：正常使用湿度45度以上

最佳使用湿度60度以上

注意：由于单组份聚氨酯发泡胶是水气固化，当空气湿度低于45度时，应对施工表面进行喷水处理否则会出现烧心及泡空特大现象。

五、重要建议：

在使用聚氨酯发泡胶前须认真阅读产品标签上的危险标识及使用说明书，使用枪式泡沫填缝剂建议用焯得牌喷枪；对于未固化的多余泡沫，可用焯得专用清洗剂清洗，固化

后泡沫只能用机械方法去除。

六、属性

梦幻一号基本组份 聚氨酯预聚体

密度 (KG/M³) 18 ± 6

膨胀倍数 (倍) 最大80

消粘时间 (分钟) 大约10

切割时间 (30mm直径) (分钟) 大约60

正常适用温度 () $+5 \sim +35$

最佳使用温度 () $+18 \sim +25$

最低施工温度 () 5

料罐最低温度 () 5

正常适用空气湿度 60以上

粘接强度 (与铝板) (KPA) 120

尺寸稳定性 $\pm 3\%$

渗水性 无