

南昌正荣山西分公司太原免订胶、玻璃胶、干挂胶

产品名称	南昌正荣山西分公司太原免订胶、玻璃胶、干挂胶
公司名称	南昌正荣节能科技有限公司山西分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山西省晋城市城区文昌西街2033号岭杰小区对面北综合楼10层A1020号（注册地址）
联系电话	13610665030

产品详情

南昌正荣山西分公司联系人：程经理 13610665030

新威仕免订胶是一种粘合力极强的多功能建筑结构强力胶。在国外普遍称液体钉，国内

叫免钉胶。

一、新威仕免订胶产品主要用途

本产品用于将覆面的材料、木料、石膏板、金属、镜、玻璃、塑料、橡胶、壁脚板、百叶窗、门槛、窗台、界桩、支柱、接线箱、各类人造材料、观赏石器、瓷砖固定在混凝土、砖料、灰泥、墙及粗纸板上。

二、产品主要性能

1、粘接速度快

2、粘接强度 3MPA (30公斤/cm²)

3、粘接范围广，适合一切建筑装饰材料

4、环保无异味，溶剂含量 13%

5、储存期长，27 仓库储存：24个月以上

6、易施工（刮、涂都可）

7、全球唯一不含甲醛免钉胶，健康环保

三、使用说明

清洁施工表面，确保无油污或灰尘；切开管口，装上喷嘴，用密封枪挤出；干式粘接法（适合较轻物料和承受力轻的接合处）；以相隔40厘米的距离挤出数行“之”字型液体钉；将带液体钉的一面压紧粘接处，轻轻拉开，让胶水挥发2~分钟；然后再将两面压紧即可；湿式粘接法（适合只受较大的压力处，配合钳夹工具使用）；依照干式粘接法涂上液体钉；配合钳夹、铁钉或螺丝，立即将粘合两面或钉紧；待胶凝固后（24小时），再移除钳夹。

四、负重材料的粘接方法：

能直接粘接负重材料。先将负重材料粘接在一起，然后再将其分离，等待干燥5分钟左右，再次将待粘合的材料牢固压合并敲紧，使其就位。必要时可用撑柱予以支撑。（沉重材料必须予以支撑）

五、清除方法

免钉胶尚未凝固时，可用松节水清除，干固后可用刮削或砂磨去除。