MP1500MP2000MP2500纯后级功放

产品名称	MP1500MP2000MP2500纯后级功放
公司名称	广州市索谛科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	额定输出功率:350W 信噪比:>80dB 机器尺寸（mm）:（L×W×H）483×380×88
公司地址	广州市白云区松洲街增槎路36号一街23号
联系电话	020-81536970 13500020535

产品详情

MP1500MP2000MP2500纯后级功放

产品说明

◆ 100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。◆ 5 单位LED 显示器，作状态显示。◆ 6.35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接。◆ 输出短路保护并示警。◆ 一系列大功率纯后级可供选择。

详细参数

规格	MP1500	MP2000	MP2500
额定输出功率	350W	450W	650W
输入灵敏度	0dBV		
信噪比	>80dB		
阻尼系数	200:1		
共模抑制	大于90dB.		
频响	50Hz-15kHz (±3dB)		
总谐波失真 4W/1kHz	<0.3 %		
上升速率	>15V/微秒		
指示灯	“ 电源 ”, “ 削顶 ”, “ 信号 ”, “ 保护 ” 和 “ 超温 ”		
保护	上电, 高温, 直流, 短路		
电源	AC220-240V/50-60Hz		

耗电量	700W	850W	1000W
外包装尺寸（mm）	（L×W×H）530×440×195		
机器尺寸（mm）	（L×W×H）483×380×88		
毛重	17kg	19.5kg	20.5kg
净重	14.5kg	17kg	18kg