

# CuZn33Pb2-C

产品名称	CuZn33Pb2-C
公司名称	深圳市龙兴金属材料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	CuZn33Pb2-C:进口
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道6巷12厂
联系电话	0755-84288239 13417333587

## 产品详情

CuZn33Pb2-C质量稳定CuZn33Pb2-C价格批发CuZn33Pb2-C产量充足

CuZn33Pb2-C品质CuZn33Pb2-C报价,CuZn33Pb2-C现货

力学性能抗拉强度  $b$  (MPa) : 500伸长率 10 (%) : 25注 :

板材的拉伸力学性能试样尺寸 :

厚度0.5 ~ 15 热处理规范 : 热加工温度730 ~ 820 ;退火温度600 ~ 670 。材质性能密度 : 8.5g/cm

常用 : 一般机械中 , 常用于耐磨件。

CuZn33Pb2-C铜Cu铁Fe铅Pb铋Sb铋Bi磷P锌Zn62.5 0.15 0.08

0.005 0.002 0.01余量热处理规范 : 热加工温度650 ~ 850 ;退火温度600 ~ 700 ;消除内应力的

低温退火温度270 ~ 300 。

CuZn33Pb2-C铜 Cu锌 Zn铅 Pb磷 P铁 Fe铋 Sb铋 Bi注 66.2余量 0.03

0.01 0.10 0.005 0.002 0.3(杂质)性能介于CuZn33Pb2-C和CuZn33Pb2-C之间,价格比CuZn33Pb2-C便宜,也有较高的强度和塑性

,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。通黄铜,有良好的力学性能,热态下塑性好,冷态

下塑性也可以，切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀  
破裂。此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄铜品种。

CuZn33Pb2-C（即四六黄铜）。在室温下 相较 相硬

得多，因而可用于承受较大载荷的零件。 + 两相黄铜可在600 以上进行热加工。

+ 两相黄铜显微组织： 为亮白色的固溶体， 是CuZn为基的有序固溶体。