

# 海康威视-红外高线中速室外智能球机

产品名称	海康威视-红外高线中速室外智能球机
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 有效像素:PAL:976(H) × 582(V) NTSC:976(H) × 494(V) 水平解析度:700TVL (彩色) 750TVL (黑白)
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

## 产品详情

机芯参数：

图像传感器	1/3" Interline Transfer Exview HAD- CCD
有效像素	PAL:976(H) × 582(V)NTSC:976(H) × 494(V)
水平解析度	700TVL (彩色) 750TVL (黑白)
信号系统	PAL/NTSC
最低照度	0.02Lux/ ( F1.6 , AGC ON),0.0008Lux / ( F1.6 , A GC ON,感光度 × 256) (彩色) 0.002Lux/ ( F1.6 , A GC ON),0.00008Lux / ( F1.6 , AGC ON,感光度 × 256) (黑白) 0 Lux with IR
白平衡	自动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡/ 室内 / 室外
增益控制	自动 / 手动
信噪比	大于 50dB
3D数字降噪	高/中/低/关
背光补偿	开 / 关
电子快门	PAL:1/3~1/10,000s;NTSC:1/4~1/10,000s
日夜模式	滤光片彩转黑

数字变倍	16倍
隐私遮蔽	最多8块区域,同时最多有8块区域在同一个画面
聚焦模式	自动 / 半自动 / 手动

镜头参数：

焦距	4mm - 92mm, 23倍
变倍速度	大约4.0秒(光学, 广角-望远)
水平视角	57.58-3.12度(广角-望远)
近摄距	10-1500mm(广角-望远)
光圈数	F1.6-F3.7

主要特性 红外功能：最低照度0Lux 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m  
红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态  
内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾 恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时