

美国福禄克FLUKE激光测距仪F424D

产品名称	美国福禄克FLUKE激光测距仪F424D
公司名称	北京迈亿科贸有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞苑南大街1093号127室
联系电话	01057166582 15600034780

产品详情

°C 至 +70 °C (-13 °F 至 +158 °F) -10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 +122 °F) 校准周期不适用不适用倾斜度和
m3000 m最大相对湿度在 20 °F 到 120 °F (-7 °C 到 50 °C) 下 , 85%在 20 °F 到 120 °F (-7 °C 到 50 °C) 下 ,
到 50 °C) 下 , 85%安全IEC 标准编号61010-1:2001EN60825-1:2007 (II 级) 电磁兼容性 (EMC)EN 55022:2010EN 61000-4-8:2010 激光测距仪包括 : 激光测距仪两节 AAA 电池用户手册 (光盘版) 快速参考指南塑料便携袋系索

美国福禄克FLUKE激光测距仪F424D
· Leica DISTO D8激光测距仪

· 远程激光测距仪AL-PRO6000美国APRESYS
将新型Fluke 424D 置于工具带上, 其测量距离超过常规的卷尺 -- 达100 米(330 ft)。专业级激光测距仪测量速度快
减少测量误差。在每一步骤之前, 他均可以节省时间和成本。特性: 测量距离最先进的激光技术只需一键操作,

离测使在更远的距离。明亮的激光也可轻松定位快速计算面积 (平方英尺/米) 和体积简单的加减运算功能利用

间接测量高度最多存储 5 条测量结果电池寿命可供进行 3000

· 蓝牙激光测距仪-瑞士Leica
次测量, 具备自动关闭功能两行显示, 且具备持续显示功能 (直至按下下一个按钮) 便携袋固定在工具带上由

美国FLUKE 416D激光测距仪
电池供电仪器均具备以下功能和优点: 减少估算误差, 节省时间和成本测量距离最先进的 2 级激光技术只需一

加减运算功能快速估算面积 (建筑面积) 和体积加减测量值简单方便最小/最大功能自动关闭功能可增长电池寿

测点与其他两个测量点的距离带Fluke 徽标的便携袋三年保修

· 徕卡Leica disto激光测距仪D510

规格参数414D419D424D距离测量典型测量公差[1] ± 2.0 mm [3] ± 1.0 mm [3]最大测量公差[2] ± 3.0 mm [3] ± 2.0

美国福禄克FLUKE激光测距仪F424D
位置的量程50 m (165 ft)80 m (260 ft)100 m (330 ft)典型量程[1]40 m (130 ft)80 m /260 ft80 m (260 ft)不利条件下的量程

ft60 m (195 ft)显示的最小单位1 mm / 1/16 in6 /30 / 60 mm(10 / 50 / 100 m) 激光点所处的距离6 /30 / 60 mm(10 / 50 / 1

m)倾斜测量激光束测量公差[5]否否 ± 0.2 ° 壳体测量公差[5]否否 ± 0.2 ° 范围否否360 ° 一般激光级2激光类型63

mW防护等级IP40IP54激光自动切断90 秒后自动关机180 秒后电池寿命 (2 x AAA) 1.5 V NEDA 24A/IEC LR03高达

5,000条测量结果尺寸 (高 x 宽 x 长) : 116mm 长度53mm 宽度33mm 深度127mm 长度56mm 宽度33mm 深度127m

深度重量 (带电池) 113 g153 g158 g温度范围: 存储操作-25 °C 至 +70 °C (-13 °F 至 +158 °F) 0 °C 至 +40