

华夏紫光油烟净化器、名牌产品质量有保证！环保无忧

产品名称	华夏紫光油烟净化器、名牌产品质量有保证！环保无忧
公司名称	北京华夏紫光环保有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:HX-YJ-GD-10A 尺寸:1470*790*770 风口尺寸:510*510
公司地址	石家庄裕华区东尹村工业园
联系电话	15383338262

产品详情

北京华夏紫光环保科技有限责任公司石家庄分公司，位于石家庄南三环裕翔街东尹村工业园6号。一、油烟净化器概述：

餐饮业及食品加工业在生产过程中会产生大量的油烟以及一氧化碳、二氧化硫、碳氢化合物等对人体有害的物质。其中3、4-苯并芘为强致癌物。现有的抽油烟机及排风扇只是把作业点产生的油烟及有害气体直接排入大气，虽然保证了操作间内的空气清洁，但这只是污染转移，仍会对环境造成污染，目前油烟污染已成为大气污染中的一大投诉热点。国家环保局制定的《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定了饮食业单位油烟的高允许排放浓度和油烟净化设备的低去除效率。

华夏紫光油烟净化器是严格按照《饮食业油烟净化器》（HCRJ048-1999）以及《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T62-2001）规定的技术条件设计制造的。

二、华夏紫光低空净化器工作原理：

低空油烟净化设备采用国内、外最尖端的等离子体净化技术及空气款苏旋流层技术结合在一起共同研制出了治理餐饮油烟净化器。净化采用前置高速旋转飞轮，可以瞬间让烟尘或油粒子滑落到设备底部集油仓里，而且大大的延长的净化器的清洗周期。粒子净化区采用高中压等离子合金铝材质整体使模块电场，净化小于0.1 μm的微型颗粒物；净化废气率高达95%以上。可彻底分离浓烟中的烟气及烟尘，达到完美的净化效果。经分解后的气体，直接排放，绝不产生污染。

设备所用电源为自动调节，打开箱体直接断电；内部结构采用丝杆连接无易损件。所有的绝缘磁都是航空技术材料做的，绝缘效果更好，耐电压极高，不易损坏。

三 华夏紫光油烟净化器穿品特点：

1 选型方便：模块化净化单元可以灵活组合，根据不用的净化处理量及净化率要求，

单元数量可作适应性调整。

- 2 设备运行噪音低：阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高，符合环保要求。
- 3 油烟净化效果好：采用175纳米分解技术和低温等离子电场相结合。
- 4 设备清洗维护周期长：多技术组合，使设备维护周期达12个月，符合低碳要求。
- 5 安装简便：安装更简化，将设备同风管法兰连接，通电即可。
- 6 出黑烟：加强型采用两组离子静电场，提高了净化率，并具有出黑烟的功能。

7
可选变频控制技术：使设备电机能变速运行、根据工作量调节转速，实现节能减排。

8 安全稳定：设备具有过载保护，缺相保护、漏电保护等功能。高压电源具有打火自动断电保护功能，设备运行稳定，易操作。

9 美观大方：外形美观，全体采用环保水性烤漆。

售后：一年内免费保修（人为原因除外）

低空光解油烟净化器参数

型号	外形尺寸 长*宽*高mm	进出风口 宽*高mm	外形结构	功率 W
HX-YJ-GD-4A	880*790*770	510*510	整体单门	200
HX-YJ-GD-6A	1250*790*770	510*510	整体双门	500
HX-YJ-GD-10A	1470*790*770	510*510	整体双门	600
HX-YJ-GD-15A	1980*790*770	510*510	整体双门	900
HX-YJ-GD-20A	1470*790*1440	510*1180	整体双层 四门	1200
HX-YJ-GD-30A	1980*790*1440	510*1180	整体双层 四门	1800
HX-YJ-GD-40A	1470*1460*1440	1180*1180	整体双层 四门	2400

备注：箱体喷塑颜色黑铝彩色、门子橘黄色；主题配置铝制高压单元极板；高级UV灯管；灯管装在门柱后面；双频智能电源。

客户就是上帝！！

我们华夏紫光有拥有集科研、设计、生产、销售为一体的专业技术团队为您服务，欢迎各路人士联系咨询，为您解决餐饮食堂油烟净化处理的一切问题