

QTZ63塔吊臂长50米塔机型号规格QTZ5013塔机

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | QTZ63塔吊臂长50米塔机型号规格QTZ5013塔机 |
| 公司名称 | 济南汇友建工机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:汇友塔机 型号:QTZ5013 截面:1.6 × 2.8 |
| 公司地址 | 中国山东济南市章丘市 |
| 联系电话 | 86-0531-81292377 13406062911 |

产品详情

阿勒泰QTZ63塔吊臂长50米塔机型号规格QTZ5013塔式起重机，是由山东省建筑科学院经过全面调查研究，结合我国建筑业的发展趋势和建筑施队伍的具体情况，依据国家标准第三次改型设计的新型塔式起重机。阿勒泰布尔津县QTZ5013塔式起重机为水平臂架、小车变幅、上回转、自升固定式多用途的塔式起重机。

阿勒泰QTZ5013塔吊技术参数

起重力矩kN.m630

起升高度m 倍率 独立固定式 附着式

= 2 40 150

= 4 40 120

工作幅度50m

工作幅度2.5m

起升机构速度m/min 75 35 40 20

起升功率 18/18/5.4kW

变幅机构速度 速度m/min 0 ~ 40

变幅电机功率kW 4.0

回转机构速度r/min 0 ~ 0.8

回转电机功率kW 3.7 × 2

布尔津县QTZ5013建筑塔吊标准节截面1.6*2.8，标准节主肢135*10方管，材质为/Q355B锰钢。该山东汇友塔机公司生产的该QTZ63建筑塔吊起重臂下弦采用武钢产锰钢尖角管和上海宝钢产方管，上弦采用上海宝钢产方管，拉杆采用Q355B(锰钢)材质，抗拉强度提高30%；臂长50米汇友QTZ5013塔机起升电机采用江特电机，免维护，维修率低；回转支承采用马鞍山方圆支承或徐州罗特艾德，采用两次回火工艺，运行更平滑，延长塔机使用寿命，塔机使用更安全可靠。虽然该QTZ63(5013)塔机，身为臂长50米塔吊，但是这款塔机使用年限达到了15年。

阿勒泰QTZ5013塔机属于QTZ63塔吊系列，它属于一款非快装式、带塔帽的小车变幅、上回转固定式外附着式的一款常见塔式起重机。这款汇友牌QTZ5013塔吊的优势在于它的前臂长度50米，平衡臂长度13.5米（较之市面上塔机后臂长度10米的某厂家长出3.5米），它的前臂有5节9米的前臂外加变2米、3米、小车变臂滑轮组而组合而成，可变臂47米、48米、45米、41米、39米、38米、32米、30米、29米、27米等10多种变臂组合，多种作业性能，生产效率高；可以自由实现10多种变臂组合适用于不同的施工条件满足

。