

沥青冷补料在手坑槽变没有

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 沥青冷补料在手坑槽变没有 |
| 公司名称 | 龙口市申泷机械设备有限公司 |
| 价格 | 750.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:华通科技 型号:HTAC-10 产地:山东烟台 |
| 公司地址 | 东莱街道冯家村 |
| 联系电话 | 13793508411 15192333788 |

产品详情

沥青冷补料在手坑槽变没有（吴经理：151-92-333-788）

在唐朝美人的标准是胖，在现在以瘦为美，时代不同对美的标准是不一样的，（吴经理：151-92-333-788）但是被称为好产品（沥青冷补料）的标准是不断提高的。性价比高，持久耐用，粘度大，耐候性强的沥青冷补料到华通公司来采购就对了，通通满足您。华通沥青冷补料质量过关，一定是您想要的好冷补材料。下面细说下质量好的华通沥青冷补料的施工工艺。

路面坑槽一般都是不规则的，修补坑槽之前应该先将坑槽四周整齐切边，保证坑槽内及四周的清洁，坑槽内不得存有泥浆，冰块等杂物，废渣的清除要见到固体坚固面为止。对于水泥混凝土路面应该在清理好的坑槽四周及底部刷涂界面剂，这样可以加大沥青冷补料与水泥面之间的粘结力度。（吴经理：151-92-333-788）然后把冷补料填进坑槽内，冷补料要高出路面1.5厘米左右，填满后坑槽中央处应稍高于四周路面并呈弧形，若路面坑槽深度大于5厘米时，应分层填补，逐层压实，每层3-5厘米。有的施工方直接铺设了8厘米厚度的沥青冷补料，用人力夯压实，这就造成了沥青冷补料压不实，雨水会渗进沥青路面导致路面出现松散现象。所以铺设厚度大于5厘米的道路一定要分层压实，并且根据实际情况选择压实工具，例如压路机、振动平板夯等。

公司主营产品：沥青冷补料、路面灌缝胶、贴缝带、彩色冷补料、沥青砂、冷补沥青、墙体立面裂缝修补胶、防水防腐涂料、沥青防腐漆、彩色专用改色喷涂剂、界面剂、纳米隐形防水剂、水泥路面修补料等。