

济南软膜厂家

产品名称	济南软膜厂家
公司名称	济南鼎元装饰工程有限公司
价格	85.00/平米
规格参数	品牌:鼎元软膜 型号:2011 功能:阻燃
公司地址	山东省济南市槐荫区后周王庄180-2号
联系电话	13506411716

产品详情

山东鼎元软膜天花安装常见问题

建筑物楼底与屋顶之距离需预留多少空间才足够安装软膜天花？| 除非是造型软膜天花如波浪或拱形之类。否则，根据软膜天花的结构是不需要任何悬吊系统，所以一般情况下，只需预留出龙骨的高度的空间即可。一般的墙体是否需要特别的结构才可安装软膜天花的龙骨？| 一般混凝土或砖墙是不需特别处理即可安装软膜天花的龙骨，如果软膜天花需安装于一幅石膏间墙或木间墙上时，就需在要安装龙骨的间墙上，于天花水平位置预先多加装一条横料用作安装龙骨时用，并需以每600毫米距离加斜撑料即可。如果安装软膜天花之位置为浴厨或有瓷砖之墙体时，请勿将瓷砖铺砌高于天花平水，以避免装龙骨时钻破瓷砖。而只需用水泥砂浆批至厚度跟瓷砖面相约及高于天花平水100毫米即可。

软膜天花是否适用于室外或安装于墙上制造特别效果？| 因自然环境恶劣，软膜天花是不提倡安装于室外及不能用作距离地面少于6尺之挂墙效果，以避免受到意外破坏。

软膜天花怎样造成波浪形或弧形效果？| 首先我们用软膜天花的专用龙骨经过机械加工成所需形状，然后利用支架固定在工程安装的部位，即可完成所需的任何空间结构要求。怎样清洁软膜天花表面？|

软膜天花是一种新型的环保性天花产品。软膜天花在出厂前已预先混合一种称为BIO-RPUF之抗菌处理。此商标已于美国注册，并有30年的经验。经此特别处理后之软膜天花能够抵抗及防止微生物(如一般发霉菌)生长于物体表面上。软膜天花本身具有防静电功能，所以其表面是不会沾染尘埃，除非带有黏性之物体，如烟油或水渍，至于清洗方面也简便，只需要用一般中性清洁剂，再用毛巾轻抹即可。详见《软膜天花日常护理说明》。软膜天花软膜是否容易破损？| 一般非蓄意之撞击是不会导致软膜天花受损的，除非是尖锐的物体或利器如：刀或利角之物体。虽然如此，但受损后之软膜天花仍可根据受损情况而做出适当之修补。在修复软膜天花时允许有新的创意。可以做出完美的组合和艺术效果。

污水会不会经灯口漏出？| 因为当开灯口时我们已经预先在灯口位置上加上一个约2毫米厚的胶圈，而这个小小的厚度已经足够阻挡污水即时漏出，由于水只会向低点流的原因，所以除非污水从灯口的正上方位置直接漏出，否则，不需要担心污水会从灯口位置漏出。软膜天花是否防火？是否容易燃烧？|

软膜天花已经符合多国不同防火标准，其中包括英国BS476PART7CLASSIY、美国ASTM、欧洲M1以及国标CODENO：20001132。在我国经国家建筑材料测试中心是B1级，检测编号200430799，(和石膏板一个级别)。软膜天花会遇热变形，但非助燃烧性材料。简单的说，一般建筑材料如木材甚至金属天花当受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它位置。相反而言软膜天花受热后，就只会自动溶穿，并且不会放出

有伤人体之毒气或溶液滴下伤及人体，而旨在让软膜天花以下之财物免受到破损。

-----山东鼎元软膜天花装饰有限公司