

四网合一光缆交接箱

产品名称	四网合一光缆交接箱
公司名称	宁波通品通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	厂家:通品通信 材质:SMC 型号:四网合一
公司地址	慈溪市观海卫镇东营村油车江北路51-5号（注册地址）
联系电话	15906548588

产品详情

四网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(广电网、电信网、移动网、联通网)四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。“四网融合”是为了实现网络资源的共享,避免低水平的重复建设,形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。该产品的应用,减少了四网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

随着通信行业的快速发展,人们对通信的要求已不仅限于单一的语音信息交流,近几年来电子技术的不断发展,网络传输的速度加快,语音、数据、图像的综合信息服务给人们自然、生动、真切和有效的交流方式。四网合一也就成了大势所趋

四网合一光交箱箱体采用SMC复合材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP65级要求。

[【四网合一光缆交接箱厂家|四网合一光缆交接箱价格|四网合一光缆交接箱图文|四网合一光缆交接箱网络箱介绍】](#)

产品名称【Product Name】光缆交接箱

产品用途【Product usage】

光缆交接箱主要是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。

产品结构【Product

mix】光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：四网合一

产品颜色【Product color】：电脑灰

产品材质【Product material】：SMC、冷轧板、不锈钢

产品类型【The product type】：壁挂式、抱杆式、落地式、架空式

产品规格【Product specification】：四网合一光缆交接箱【（144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC（一体化熔接盘、法兰、尾纤、分光器）

产品尺寸【Product size】：

144芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1030*550*310mm（电信移动联通广电）

144芯四网合一光缆交接箱（壁挂式）：750*550*310mm（电信移动联通广电）

288芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1450*750*320mm（电信移动联通广电）

288芯四网合一光缆交接箱（壁挂式）：1080*750*320mm（电信移动联通广电）

576芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1450*750*540mm（电信移动联通广电）

864芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1450*750*540mm（电信移动联通广电）

1152芯四网合一光缆交接箱（落地式）：1550*1270*660mm（电信移动联通广电）

钣金箱体尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

光缆交接箱特点

1、箱体采用SMC材料（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性能。防护等级IP65。箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

3、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

4、采用12芯熔接配线一体化模块。5、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。6、有可靠的光缆固定和接地保护装置。7、适合于单芯和带状光缆的成端。

使用条件：工作温度：-40 +60 相对湿度：95%

（+40 时）大气压力：70 106Kpa 贮存温度：-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合

YD/T988-1998标准主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB

多模 0.30dB 回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB 绝缘电阻：2×10⁴M /500VDC 耐电压：3KVDC/1min 不击穿，无飞弧 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在最外端应能承受的垂直压力大于200N

