

大巷喷雾 转载点用喷雾

产品名称	大巷喷雾 转载点用喷雾
公司名称	山东东达机械有限责任公司
价格	12.00/套
规格参数	品牌:东达 型号:ZP127 产地:东达
公司地址	山东省济宁市高新区山博路南
联系电话	0537-3153833 18053750780

产品详情

ZP127矿用自动洒水降尘装置 大巷喷雾、定时大巷喷雾、大巷双水幕喷雾

用途 适用于井上、井下主运输皮带巷道和工作面回风巷道及井底、车场等场所、是降烟除尘、降低瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度、改善和治理粉尘作业环境、有效防止粉尘危害的首选设备。

产品特点 主控箱设计为微电脑控制，装置功能、喷雾延时时间、主控系统及传感器、电动球阀的工作状态均由液晶显示屏在线显示。主控制系统由按键或遥控器可分为编制功能设置和延时时间设置，主控制器利用单片机程序化控制；可根据用户需要和现场实际情况，将关联设备巧妙组合出各种功能，典型功能如下：

ZP127矿用自动洒水降尘装置（大巷喷雾），具有大巷喷雾人体感应停喷功能。通常情况下，装置处于常喷状态，当有人通过时装置停喷，当人通过后装置继续喷雾降尘（配置主控箱1台、热释光控传感器2台、电动球阀1台）。

ZP127矿用自动洒水降尘装置（定时大巷喷雾），采用微电脑时控模块或遥控器对喷雾时间进行设定，实现某日期、某时间段或多个时间段的喷雾，并实现

人过停喷，人过后继续喷雾之功能（配置设备：主控箱1台、电动球阀1台、热释光控传感器2台）。

ZP127矿用洒水降尘装置（大巷双水幕喷雾），实现大巷双水幕并联式封锁降尘功能（配置设备：主控箱1台、电动球阀2台、热释光控传感器4台）。

主要技术参数

主控箱电源额定电压：AC127V

电动球阀动作额定电压：DC15V

主控箱本安输出电压：DC12V

主控箱本安最大输出电流：470mA

主控箱本安输出最高开路电压：12V/310mA;15V/269mA

传感器工作额定电压：12VDC

传感器输出信号：3V/DC 高电平 12VDC；0V/DC 低电平 1VDC

装置主控箱信号输入：高电平 6.0V，低电平 0.5V

动作控制时间：5-1200S可调，误差 $\pm 2S$

适用水压：0.2~7.0Mpa

工作方式：连续