

8芯光纤分纤箱、小尺寸8芯光纤分纤箱

产品名称	8芯光纤分纤箱、小尺寸8芯光纤分纤箱
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	尺寸:215*220*55 型号:8芯 重量:576
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

产品详情

目前，宁波汇普通信8芯分纤箱在全国光纤通信产品需求中所占份额最大，同时宁波汇普通信的8芯分纤箱需求更是高于预期，而全国8芯分纤箱需求本年度已经创下历史新高，超过了40万台。而宁波品悦通信，仍旧是引领全国光纤分纤盒产业发展的助力。纵观汇普通信8芯分纤箱产业发展历程，2016年产业经历了量的飞跃。而本年度，在我国“宽带中国”、“互联网+”以及“三网融合”等政策的引导下，汇普通信8芯分纤箱产业下游市场将会继续扩容。而且，从应用领域来看，未来8芯分纤箱在非通信领域也会逐渐普及，如城市智能信息系统管理、工业工控、灾害防控等，企业可在这些领域重点布局。而从风险的角度来判断，8芯分纤箱产业面临的主要是宏观经济是否稳定，消费、需求是否存在，而眼下来看，这个答案还是较为肯定的。领域方面，技术的革新将会在下流尤其是各类网络终端领域出现，而这类革新又会推动网络应用以及容量的需求。

宁波市汇普通信设备有限公司【销售 15267841222 QQ2130875174】提供专业的光纤终端整理设备：8芯分纤箱，壁挂式，抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、光分路器箱，光纤分线箱，光纤分光箱，光纤配线箱及多种类型的8芯分纤箱。宁波市汇普通信设备有限公司，主营各规格光纤分纤盒，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供专业的弱电布线工程设计方案。

宁波市汇普通信设备有限公司专业制造8芯分纤箱、中国电信8芯分纤箱、中国移动8芯分纤箱、广电网络8芯分纤箱厂家，在中国各省市设立了技术支持服务机构，丰富的经验及核心技术人才，全面服务，质量保障，为用户提供超值满意售后服务！

8芯光纤分线箱（图文详细讲解）

适用多种使用场景：室外 室外、壁挂式，抱杆式，落地式，挂墙式，楼道，电杆式，新老楼盘。分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。皮线光缆采

用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。本产品为多用途配线设备,既能当8芯12芯16芯光缆分线箱使用、也能当

8芯光分路器箱使用,操作方法

冷轧板光纤配线箱特点及结构说明：

- 1.箱体材料采用冷轧钢板1.2mm及以上厚度材料制作，使用寿命达到20年以上；
- 2.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 3.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 4.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 5.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配、调接；
- 6.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直；
- 7.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的的最小拉脱力不小于100N。
- 8.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 9.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 10.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的本要求。
- 11.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 12.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 13.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安捉便快捷，便于大规模施工。
- 14.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 15.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

光纤配线箱主要技术参数：

符合标准：YD/T988-2007；

工作环境温度：- 40 ~ 60 ；

环境湿度： 95%(40)；

大气压力：70 kPa ~ 106kPa；

光缆进入数量：多根，按型号款式（下进缆）；

皮纤进入数量：多根，按型号款式（下进纤）；

可装适配器：FC/SC光纤适配器；

接地排耐电压水平：3000V(DC)/10mA/1min；

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V；

汇普通通信分纤箱材料与机械物理性能：

4.1 材料

非金属箱体采用的材料必须符合GBT 15568-2008通用型片状模塑料(SMC)的要求，或者采用更好的耐侯性材料，箱体壁厚必须不小于5mm。

金属箱体必须采用牌号为Q235-A或更好的金属材料，厚度不小于1.2mm。

非金属构件必须采用阻燃型ABS塑料或更好的塑料材料。

光纤配线箱组成材料必须符合SJ, T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。

机械物理性能：

箱体必须具有良好的抗腐蚀耐老化和抗破坏性能。

箱体顶端表面必须能承受不小于500N的垂直压力，箱体门打开后，在门的最外端必须能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后，箱体必须无破坏痕迹和变形。

当有光缆引入时，普通光缆固定后必须能承受不小于500N的轴向拉力；自承式蝶形光缆固定后必须能承受不小于200N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆必须无任何松动、破坏现象。

密封性能：

室内型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP53级要求。

室外型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP55级要求。

4.4 燃烧性能: 设备内所有非金属材料结构件(含尾纤或跳纤)的燃烧性能必须能符合YD, T 988-2007中规定的要求。

三、运输试验要求：

包装合格的产品必须能承受GB, T 3873-1993中“ A10 公路运输 ”或振动替代法试验要求，试验结束后产品外观必须完好无损，各部件、紧固件不松动，箱体门启闭自如，门锁灵活可靠，插入损耗、回波损耗必须符合本标准规定的要求。

四、光纤活动连接器技术指标:

按照《SC, LC型适配器及单模光跳纤》的要求。

光纤活动连接器的光学指标应符合YD , T 988-2007中5.4项规定。

检验方法：

5.1 功能检查

按装配图检查产品所有零部件应无遗漏，
采用视察法和操作验证法检查各个功能装置安装齐备性及其达到的功能性。

5.2 光分插片

将标准跳纤按虚线连接，调测使得光功率为0dB(利用置0键)。然后将标准跳纤按图中实线连接，测得的光功率值为光分插片的插入损耗值。

光分插片的插入损耗值应 \leq 光分路器插入损耗的标称值 + 光纤活动连接器插入损耗的标称值 $\times 2$ 。

汇普通信设备有限公司是中国最早从事光缆生产的高科技企业，自创建以来，一直以品质卓越、服务完善、技术领先等独特优势赢得了用户100%好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验，由原料入库到成品出厂，我们建立了一套全面的品质管理系统。在整个生产过程中，我们会对每一个生产步骤进行质量检验，以确出厂的产品品质100%符合优质标准。20年来，在“国家光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆，市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等领域，并为国内外一些知名企业,上市公司提供OEM业务。

汇普检验方法：

汇普通信设备有限公司是中国最早从事光缆生产的高科技企业，自创建以来，一直以品质卓越、服务完善、技术领先等独特优势赢得了用户100%好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验，由原料入库到成品出厂，我们建立了一套全面的品质管理系统。在整个生产过程中，我们会对每一个生产步骤进行质量检验，以确出厂的产品品质100%符合优质标准。20年来，在“国家光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆，市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等领域，并为国内外一些知名企业,上市公司提供OEM业务。

汇普通信只做高标准电信级和广电级通信产品

我们的产品理念在于“用爱心做产品，用诚实敬畏您每一分钱的付出”以最低的成本创造出最高的价值，让您的客户满意才是我们最

终的目的。

你下单，我来做，长度你来定，接头你来选；

相信我们的实力，就是相信你自己的眼力，我们定能为你排忧解难！

质量是我们赖以生存的根基，客户是我们得以发展的动力，服务是我们不断成长的见证。

如果你是【经销商】，相信有你我的共同的努力，定能征服你的客户！

如果你是【终端用户】，相信我们定能为你节省更多的成本！

如果你是【采购员】，我们将会给你带来更多的意想不到的惊喜！

如果在上面没看到您先要的请联系我们 我们的产品应有尽有 联系电话：15267841222 微信同号