

# 七立方混凝土喷浆机 高压湿喷机 喷射机大全

产品名称	七立方混凝土喷浆机 高压湿喷机 喷射机大全
公司名称	济宁路邦机械设备有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	最大出口压力:10-15MPa 输料管内径: 64mm/(51) 最大输送距离:水平200m垂直30m
公司地址	济宁高新区世易尚城1幢1单元1303号房
联系电话	0537-2330512 13345171115

## 产品详情

KSP-7湿喷机 7立方喷浆机 混凝土湿喷机 混凝土喷浆机 7立方湿喷机 山东湿喷机 上海湿喷机 重庆湿喷机 湿喷机价格 PZ-5喷浆机 混凝土湿喷机价格 湿喷机厂家

一、KSP-7湿喷机概述KSP-7型湿喷机具有操作简单、使用方便、喷射均匀、具有粉尘低，回弹少，水灰比使用范围大，技术性能可靠，提高喷层质量等优点。可广泛用于铁（公）路隧道、矿山井巷和地下工程的锚喷支护，特别是其具有湿喷、干喷于一体的性能，使您可根据施工要求随意选择，获得理想效果。二、KSP-7湿喷机特点特别的振动料斗，使物料顺进入直通料腔，合理的四点压紧方式，提高密封效果，易损件损耗小，新型弯头的使用使下料口更顺畅，采用软管式计量泵添加速凝剂，使速凝剂的添加更可靠，纯风力输送，低压工作可以添加各类纤维喷射作业，粉尘低，回弹少，混凝土强度高。三、KSP-7混凝土湿喷机主要技术参数液体速凝剂添加量 0.7%主电机型号 Y160m3-6-7.5(KW)

混凝土最大出口压力：10-15MPa振动电机功率 0.37KW速凝剂电机型号 Y90L - 6速凝剂出口调压 0.65-0.7MPa电压等级 380V外型尺寸（mm）2200\*930\*1180整机重量 1050kg

生产能力 7m<sup>3</sup>/h最大输送距离 水平200m垂直30m输料管内径 64mm/(51)最大骨料粒径 15mm工作风压 0.4-0.6MPa耗风量 10-15m<sup>3</sup>/min转子体直径 505mm回弹 平均 ≤10%

济宁市路邦机械设备有限公司专业生产经销矿用支护设备，PZ-5B喷浆机 混凝土喷射机，喷射机，湿喷机，矿用喷浆机，建筑用喷浆机，轨轮喷浆机，胶轮喷浆机，转五喷浆机，5立方喷浆机，还有销售喷浆机配件：喷浆机配件包括：钢衬板，喷头，料腔，喷浆管，弯头，橡胶摩擦板，聚氨酯摩擦板，压紧装置，料斗座，旋流器，转子衬板，喷浆管子，喷头座、喷浆管快速接头，喷浆管弹簧，锥形套管等PZ-5喷浆机配件。是喷浆机的必备配件，易损件。注浆泵系列：挤压式注浆泵，2m/h挤压式注浆泵，活塞式灰浆泵，双液注浆泵，欢迎各地客户选购。