

MP210PMP310P带前置分区广播功放

产品名称	MP210PMP310P带前置分区广播功放
公司名称	广州市索谛科技有限公司
价格	780.00/台
规格参数	额定输出功率:60W 频响:80Hz-16kHz (± 3dB) 总谐波失真:小于1% (1kHz, 1/3额定输出电压)
公司地址	广州市白云区松洲街增槎路36号一街23号
联系电话	020-81536970 13500020535

产品详情

DSPPA迪士普MP210P/MP310P/MP610P/MP1010P带前置分区广播功放

产品说明

两个话筒输入口,三个辅助输入口,一个辅助输出口,最宜于公共广播。
4-16 定阻(平衡,不接地)输出。带6分区选择器,每分区音量单独可调并输出电平指示。
有静音功能,便于插入优先广播。各通道独立音量控制。高音和低音音调控制。
有钟声功能,能优先输出。5单位LED 电平表,甚易监察工作状态。输出短路保护并告警。
单机即为一个完备的公共广播小系统。

详细参数

型号	MP210P	MP310P	MP610P	MP1010P
额定输出功率	60W	120W	250W	350W
输出调整率	由满载到空载,小于3dB			
输入灵敏度	话筒:3.0mV(±0.5mV) 线路:250mV(±50mV)			
频响	80Hz-16kHz(±3dB)			
总谐波失真	小于1%(1kHz,1/3额定输出电压)			
信噪比(A计权)	话筒:大于71dB 线路:大于85dB			
音调调节	低音:±10dB(100Hz)			

高音：±10dB（10kHz）

保护功能

直流，过载，短路。

静音功能

话筒1输入覆盖其它输入

额定电源

AC 220-240V/50-60Hz

耗电量

120W	250W	500W	650W
------	------	------	------

外包装尺寸（mm）

（L×W×H）555×455×185

机器尺寸（mm）

（L×W×H）484×355×88

毛重

11.7kg	13.5kg	16kg	17kg
--------	--------	------	------

净重

9.7kg	11.5kg	14kg	15kg
-------	--------	------	------