MP2406 MP2412带MP3前置分区功放

产品名称	MP2406 MP2412带MP3前置分区功放
公司名称	广州市索谛科技有限公司
价格	550.00/台
规格参数	额定输出功率:60W 额定输出电压:100V 定压输出 总谐波失真:小于1% （1kHz ,1/3额定输出电压）
公司地址	广州市白云区松洲街增槎路36号一街23号
联系电话	020-81536970 13500020535

产品详情

DSPPA迪士普 MP2406/MP2412 带前置MP3收音分区广播功放

功能特点

◆带MP3、收音播放功能，6分区输出的前后级功放于一体的合并功放系列。◆可插接U盘，SD卡等存储器设备提供MP3音源。◆采用新型电路设计，电网适应性宽，静态功耗低、机震噪声低，输出噪声低，输出失真小，电能效率高，体积小，重量轻。◆智能变频无级调速散热系统，散热风扇产生的噪声很小，风扇寿命大幅延长。◆六路分区输出，100V传输电压。◆有默音功能,便于插入优先广播。◆各通道独立音量控制，高音和低音控制。◆5单位LED电平显示，完善的机器自我保护功能。

详细参数

型 号	MP2406	MP2412
额定输出功率	60W	120W
输出电压调整率	小于3dB	
额定输出电压	100V 定压输出	
辅助输出电平	0dBV	
输入灵敏度	话筒 1,2, 3mV(±0.5mV) 不平衡	
	线路 1,2,3, 300mV(±30mV) 不平衡	
频 响	65Hz-20kHz（±3dB）	
总谐波失真	小于1% （1kHz ,1/3额定输出电压）	
信 噪 比	大于80dB	
音调调节范围	低音: ±12dB (100Hz)	
	高音: ±12dB (10kHz)	
FM调频范围	87.5MHz-108.0MHz	
MP3输入灵敏度	230-280mV	

保 护	交流保险丝, 直流电压输出，负载短路、过载	
散热方式	无级变频风扇散热	
默音功能	话筒1输入覆盖其它输入	
电 源	AC220-240V/50-60Hz	
电源消耗	100W	200W
外型尺寸	430×280×88mm	
毛 重	7.3kg	8.4kg
净 重	6kg	7kg