

0.75L、1L、1.5L、3L单槽浮选机

产品名称	0.75L、1L、1.5L、3L单槽浮选机
公司名称	石城县华贸选矿设备厂
价格	99.00/台
规格参数	华贸矿机:1 XDF:1 赣州:1
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇古樟村鹧鸪组31号
联系电话	0797 - 5734795 18270973039

产品详情

??XFD?0.5L?0.75L?1L?1.5L?3L????? ???????

0.5L?0.75L?1L?1.5L?3L???????????

???????

????XFD??

0.5L?0.75L?1L?1.5L?3L??
??

???????

序号	项目	单位	主要数据					
1	容积	升	0.5	0.75	1	1.5	3	
2	叶轮转速	转/分	800 - 2800					
3	叶轮直径	毫米	45	45	55	60	70	
4	刮板转速	转/分	15、30					
5	主轴电机	功率	180瓦					
6	电 源	伏	220V					
7	刮板电机	转/分	15、30					
8	加温功率	瓦	150					
9	给矿粒度	毫米	0.05 - 0.2					
10	充气量	升/分	40					
11	外形尺寸	长	500	500	500	500	500	
		宽	310	310	310	310	310	
		高	800	820	840	860	880	

????????????????(??????):1?????:??0.5L,0.75L,1L?)?2?????:???45mm,?45mm,?55mm,?60mm???3??
???<0.2mm???4????/???0.2-0.4m³/min,0.3-0.7m³/min???

0.5L、0.75L、1L、1.5L、3L单槽浮选机的维护保养：

单槽浮选机的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面。
2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。3、注意机器各部位的工作是否正常。
4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。