

工地洗车机 洗车台厂家

产品名称	工地洗车机 洗车台厂家
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:天华 型号:TH-100T 规格:250*370*120
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

工地洗车机 洗车台厂家

自动洗车机，车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用，自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

洗轮机主要特点

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

应用行业：

有环保、化工、煤炭、钢铁、焦化、洗煤厂、火力发电厂、沿海港口、码头、建筑施工、造船、修船、

粉煤灰、储灰场、飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等。

产品详情：

型号：TH-100T；

长宽高：250*370*120CM；

清洗选择：自动、手动、感应；

功率：15KW；

耗水量：几乎不消耗；

洗车速度：超级快；

启动方式：机械感应；

排泥方式：直排、机排、人工排泥；

工地洗车机图片与洗车机操作注意事项：

- 1、洗车机操作人员必需经过培训，熟习操作流程前方能上岗操作。
- 2、洗车机合闸送电以前必需确保传感器正常，急停按钮曾经复位，水池内水位在可洗车用水量的范围内，在洗轮机洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、.合上总电源断路器，电源指示灯亮，进入待机状态。
- 4、车辆进入洗车机前应告知司机洗车步骤，慢速驾驶车辆，不的快速冲撞，而且确认已关好门窗。
- 5、在执行洗车机程序操作期间，不得擅自关闭电源，保证整个洗车程序的有序中止，避免损坏洗轮机电器元件。
- 6、定期清算沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中招致堵塞洗轮机喷头。
- 7、操作间隙做好洗车机的清洁和颐养工作，经常检查喷头和喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在中止任何清洗和颐养前，应先切断电源。
- 9、遏止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10、冬天冰冷条件下应添加防冻剂，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。