乙二醇系列在线密度计

产品名称	乙二醇系列在线密度计
公司名称	厦门科王电子有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:科王 型号:KW-1030A 产地:厦门
公司地址	厦门市集美区塘埔路153号
联系电话	0592-6683945 13950051183

产品详情

乙二醇系列在线密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测；在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场；奶制品业；造纸业；黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测试；酿酒酒精度；化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿泥浆、盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等等行业。 KW-1030乙二醇系列在线密度计技术指标

1、4~20mA 电流输出.选加数字信号（HART 协议）

2、16~30VDC供电.推荐使用24VDC.

3、密度量程　0～2克/立方厘米； 0~3克/立方厘米

4、精度　0.001克/立方厘米

5、分辨率　0.0005克/立方厘米

6、温度量程　0～100℃

7、温度精度　0.2℃

8、环境温度　-10～60℃

9、湿度范围　0-90%

订货注意事项

1、密度计膜片为*薄弱部分请不要让尖锐物冲击到膜片造成毁坏。

2、KW-1030在线密度计理论上可以根据不同的介质测量出浓度，请使用方法根据现场情况自行换算出浓度结果。

3、在选型时请联系厂家，并提供现场安装情况，签订合同时注明。

4、如需校准，或者调整请联系厂家。

乙二醇系列在线密度计选型说明：

型号	规格代码	说明
KW-1030	·····	工业在线 密度计
安装及外形	A·····	直装式
	B·····	弯管式
	C·····	侧装式
膜盒（传感器）	5·····	500mm以上
	10·····	1000mm
	15·····	特殊要求
法兰传感器间距	M·····	300mm
	F·····	距离用户自定
测量范围	1·····	0～1 克/立方厘米
	2·····	0～2 克/立方厘米
	3·····	0～3 克/立方厘米
安装法兰	H6·····	DN65
	H8·····	DN80
	H10·····	DN100

安装法兰典型示例：KW-1030A
以下是默认配置：

显示表头	·····	LCD 智能显示表
输出信号	·····	4～20mA
输入电源	·····	24VDC
膜片结构材料	·····	316 不锈钢（其它可订）
运输包装	·····	木箱包装

供应公司：厦门科王电子有限公司Xiamen Kewang Electronics Co., Ltd.联系电话：0592-6683945商务手机：13950051183公司网站：www.kewdz.cn/QQ 邮箱:916495799@qq.com

乙二醇系列在线密度计安装事项：

1: 直接式 乙二醇系列在线密度计传感器部分间距*少为200mm,直径为50mm, 现场不能小于这些尺寸安装,如选择弯曲型密度计,请测量好可以伸进管内的法兰和长度尺寸.

2: 现场液体必须保持没过两个测量传感器,法兰到个传感器的距离可选.

3: 管道安装时需让液体从*下面传感器之下进入液体，或者从*上面传感器的上面进入液体，不要从中间进入液体。管道安装通液体时，管道阀门或者弯头部分至少留出30CM液体缓冲距离。