榆林油性膨胀电缆防火涂料

产品名称	榆林油性膨胀电缆防火涂料
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	240.00/桶
规格参数	品牌:鑫博牌 型号:G60-3 产地:西安市
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

包头榆林油性膨胀电缆防火涂料厂家直销。包头电缆防火涂料，榆林电缆防火涂料，油性电缆防火涂料。电缆防火涂料是公司根据GB14907-2002国家标准研制成功的新型防火涂料，该产品由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，是目前国内较先进的电线电缆专用防火涂料。本品涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。其主要优点是：环保、无污染、无毒无味、对施涂人员的健康不造成威胁。本品还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好的绝缘、防腐功能。

油性电缆防火涂料广泛用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物及地下工程的可燃烧性基材等物体的防火保护。G60-3膨胀型电缆防火涂料是根据GA181-1998国家标准研制成功的新型防火涂料，涂料具有良好的隔热阻火性能，附着力强，柔韧性好，并具有耐水、耐油、耐盐、耐候等特点。当涂层遇火时发泡膨胀，生成一层均匀致密的蜂窝状炭化隔热层。能有效地阻止电缆着火延燃。产品适用于各种型号和电压等级的电缆防火阻燃保护。

二、主要技术性能：

性 能	项 目	单位	技术指标
耐火性能	阻燃性	m	碳化高度≤2.5
理化性能	外观	/	白色、均匀状流体，无结块

指	细度	m	≥90
	粘度	s	≥70
标	干燥时间	h	表干≤1，实干≤8。
	耐油性	d	浸泡7，涂层无起皱，无剥落，起泡在标准环境下24H能基本恢复，允许轻微变色。
	耐盐性	d	浸泡7，涂层无起皱，无剥落，起泡在标准环境下24H能基本恢复，允许轻微变色。
	耐湿热性	d	经过7d试验，涂层无起泡，无脱落，允许轻微失光。
	耐冷热循环性	次	经15次循环，涂层无起泡，无脱落，允许出现2条以下裂纹。
	抗弯性	/	涂层不起层，不脱落，允许出现8条以下裂纹