

# 榆林室内超薄型钢结构防火涂料

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 榆林室内超薄型钢结构防火涂料               |
| 公司名称 | 西安鑫博安防技术有限公司                 |
| 价格   | 200.00/桶                     |
| 规格参数 | 品牌:鑫博牌<br>型号:NCB-A<br>产地:西安市 |
| 公司地址 | 西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号         |
| 联系电话 | 暂无                           |

## 产品详情

榆林钢结构防火涂料,延安钢结构防火涂料。室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护,还特别适用于一些具有烃类化学品(如油类、溶剂类等)火灾危险的钢结构工程,如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。施工方法:

- 1、使用前被涂物表面要将油污尘土等清除干净。
- 2、涂料固体含量较高,使用前一定要将涂料搅拌均匀。
- 3、刷、滚、喷涂均可,每隔六小时即可涂刷第二道。
- 4、涂刷厚度可根据防火规范要求而定,通常为2-6道。
- 5、没用完的涂料,要重新封严。

包装与运输: 1、NCB(CHT-A)2mm型室内超薄型钢结构防火涂料塑料桶包装。  
2、储运温度宜在3-40℃,不可在室外储存和在太阳下曝晒。 3、产品有效贮存期为半年。  
性能指标: 在容器中的状态:经搅拌后呈均匀状态,细腻

干燥时间(表干):2h 初期干燥抗裂性:没有裂纹 粘结强度1.17MPa  
耐冻融循环性:15次 耐火极限:2.5h  
耐水性:浸泡24h,涂层无起层、发泡、脱落。