

VOC废气处理光氧废气净化器废气除臭设备

产品名称	VOC废气处理光氧废气净化器废气除臭设备
公司名称	河北壹哲环保科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:壹哲环保 型号:YZ-GY-5000 净化率:99%
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合（注册地址）
联系电话	18713781895 18931728525

产品详情

光氧催化净化器设备利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。恶臭气体；利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能C光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其讲解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核算（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

适用范围：适用于炼油厂，橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站、屠宰场、饲料厂等恶臭气体的脱臭净化处理。

技术参数：

处理风量：2000m/h-30000m/h

有机废气净化率：》95%

设备阻力：《300Pa

电源电压：380v/50HZ 220V/50HZ

设备功率：《45dB(A)

光氧催化净化器设备的参数

风量	灯管数	设备尺寸	风口	功率
3000	12	1350*1000*1320	295	1.8KW
5000	20	1650*1000*1320	295	3KW
10000	40	2500*1000*1320	445	6KW
15000	60	3200*1000*1320	495	9KW
20000	84	3060*1400*1320	595	12kw
30000	120	3200*1800*1320	795	18KW

产品性能综述

一、**高效除恶臭**：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味。

二、**无需添加任何物质**：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

三、**适应性强**：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每

24小时连续工作，运行稳定可靠。

四、**运行成本低**：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，只需电费，没有其他耗材。

五、**无需预处理**：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在40% - 98%之间均可正常工作。

六、**设备占地面积小，自重轻**：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理10000m³/h风量。

七、**优质进口材料制造**：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长