

济南透光膜灯箱膜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 济南透光膜灯箱膜 |
| 公司名称 | 济南鼎元装饰工程有限公司 |
| 价格 | 85.00/平米 |
| 规格参数 | 性能:阻燃 产地:广州 材料:聚氯乙烯 |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区后周王庄180-2号 |
| 联系电话 | 13506411716 |

产品详情

山东济南鼎元软膜天花是一种新型的室内吊顶材料,采用特殊的聚氯乙烯材料制成,具有良好的耐燃(难燃)、耐寒(低温状态下也有良好的柔韧性)、防霉菌、低毒、耐磨、防静电等性能。软膜天花以其柔软的特质,为不同场所提供了个性化的设计灵感,成为装饰室内效果的夺目亮点。软膜天花改变了传统吊顶材料的局限性,丰富的色彩、多样的造型、简单的维护、快捷的安装、优质的服务,让有限的空间展现无限魅力。它适用范围广:如酒店、餐厅、娱乐场所、会所、体育馆、办公场所、医院、音乐厅、商业展览等多种场所,无不相宜。

软膜天花的主要组成:

- 1、天花软膜:采用特殊的聚氯乙烯材料制成,防火级别为“B1”,符合环保及安全标准,具有颜色丰富、抗冲击、不易结露、不变形、隔热隔音、可减轻因漏水而造成的后果等特殊性能。
- 2、悬挂系统:由专用的铝合金龙骨(共九种),按所需高度及形状固定在墙上,其作用是固定天花软膜。
- 3、U型保护条:采用PVC制成,紧扣在专用龙骨上以增加与天花软膜的接触面,保护并延长产品使用时间。此保护条为软膜天花独有的专利。
- 4、装饰T型条:采用PVC制成,根据天花软膜不同颜色的需要进行装饰效果的处理。

软膜天花的产品特性:

- 1、柔韧质轻:这种软性材料可配合极富创造力、高雅的设计方案,形成多种平面和立体造型,如拱型、菱形、波浪、扭曲型等。每平方米重约240克。
- 2、突破传统:改变传统天花板小块拼装的局限性,可大面积整体使用,不会由于天气或温度的变化而变

形，让有限的空间展现无限魅力。

3、防火标准：按防火分类为“B1”级。

4、优越的防水耐潮性能：软膜天花表面经过防雾化处理，可免受水蒸气的侵蚀，在潮湿的空气中不易结露并无损其光华色彩。对于漏水跑水现象，可承托200kg/M²的重量，以减轻不良后果。所以特别适用于游泳馆、洗浴中心等潮湿场所。

5、色彩丰富：有百种颜色以供选择，还有多种表面质感的软膜，如亮光面、缎光面、透光面、孔状面、仿皮面、金属面、防石纹面等，还可以喷涂客户指定的彩色图案，给设计师带来充分的创意想象空间。

6、平整度高：均一性好，抗振动、无表面裂纹及脱落现象；各种灯具、火灾报警器、通风口及其他设施均可安装而不受到影响。

7、安装方便快捷：可直接固定于梁板及墙壁，并适用于各种结构，可反复拆装。汲润软膜天花拥有专业的安装队伍，可在短时间内完成安装工作，工程现场整洁有序。

8、环保节能：软膜天花采用先进的环保配方，不含有害物质（镉、铅等重金属），无有毒气体释放，可100%回收，符合国家对室内装饰材料中有害物质限量的标准。质料表面独有反光及折射功能，无需使用太多灯饰，大大节省能源并具有绝源、密封等性能，令室内温度保持不变。

9、防菌抗霉：软膜天花软膜经过特别处理后（含有BIO-PRUF药物），能够抵抗及防止细菌或微生物（如一般发霉菌）生长于天花板表面。