

# 专业治理厨房 卫生间渗漏水卫生间补漏做法

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 专业治理厨房 卫生间渗漏水卫生间补漏做法 |
| 公司名称 | 珠海利汇防水补漏工程有限公司       |
| 价格   | 123.00/平方米           |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 珠海香洲富宁街              |
| 联系电话 | 13928050189          |

## 产品详情

一、我公司以专业受理和专门治理厨房、卫生间渗漏水的业务为先。不破坏其结构和装饰物的前提下专堵各种渗漏之疑难杂症。尤其对住家卫生间、厨房顶面渗漏水可优先安排维修，锁定与认同起步价后，随叫随到，来人带材料，立马施工。同时对屋面、外墙、飘窗、天沟、楼阳台、地下室、电梯井等堵漏维修项目及防水工程施工。

### 二、珠海专业治理厨房、卫生间渗漏水卫生间补漏做法：

1、卫生间补漏地面向地漏方向找坡，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡度小，地漏附近坡度大，根据具体情况掌握。

2、管线穿楼板根部，加强防水。管根建筑密封膏封严，水泥抹平滑护脚后，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。

3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒，墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷，常温4h表干后，再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮，鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。

5、先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时，抛拽粗砂粒，便于日后与水泥砂浆结合。

6 卫生间防水补漏地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽地面防水层应高出地面200，有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。