

双密封防溢裙板 导料槽防溢裙板

产品名称	双密封防溢裙板 导料槽防溢裙板
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	95.00/米
规格参数	宽度:150-300mm 类型:导料槽防溢裙板 厚度:15-20mm
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

双密封防溢裙板 导料槽防溢裙板与皮带接触面镶有聚氨酯材料，可有效的增加使用寿命。防溢裙板与胶帶之间的接触为线接触，磨擦阻力小，对胶带的磨损也小，从而增加胶带的的使用寿命。防溢裙板压板为组合件，分为压板和压条两部分，压板中的固定块焊接在导料槽侧板的外壁上，压板上的手柄既可转动螺母，又可用手柄凸轮面通过压块和镀锌角钢将防溢裙板压紧，安装检修方便。主要压板材料为优质碳素结构钢板35#，表面镀锌，应有足够的强度和钢度。压板、角钢压条、压柄等需进行调质处理，调节螺栓采用不锈钢材质，压板间距不得大于500mm.压板为一米两组。

密封效果：裙板-防溢裙板采用直板+裙边双层密封一体化结构，直板紧贴导料槽侧板，底部与输送带接触，防止物料外溢；裙边外翻起，可在一定角度内旋转，靠橡胶反弹力，自动跟踪紧贴输送带，始终与输送带保持紧密接触，密封效果优异；

裙板-

防溢裙板的裙边密封部分采用单边圆弧过渡，输送带跑偏时，不会伤害输送带，并能自动恢复原状；

导料槽每侧裙板-防溢裙板按要求做成一个整体，与导料槽同长，防止接缝处漏风。

双密封防溢裙板 导料槽防溢裙板安装说明：

- 1、夹持器和角铝配合使用，每米防溢裙板使用两套夹持器。
- 2、防溢裙板高度可根据导料槽的实际尺寸适当调整。如果您对防溢裙板还有其它疑问请致电本公司销售人员