甘南快速卷帘门厂家批发

产品名称	甘南快速卷帘门厂家批发
公司名称	兰州安特达建筑材料有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:林特 产地:无锡 尺寸:可多个值
公司地址	兰州市城关区滩尖子207号702室
联系电话	18093156050

产品详情

快速卷帘门可满足高性能物流及洁净车间等场所，主要作用是快速隔离空气对流从而保证车间空气质量无尘等级，具有保温、保湿、防尘、防风、隔音、防异味等作用。随着国内对产品质量要求的增高，快速门成为了工业门行业的重要支柱产业以浙江理想门业为代表，累积28项专利并承接高难度工程，能够提供全套三维设计方案以配合场地的要求和建筑风格。

顶部结构:快速软帘门(快速卷帘门)的传动机构安装在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm

快速卷帘门：

导槽箱:导槽箱由厚2mm镀锌钢板制作，立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部通过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二侧固定有密封毛条，以保证一定的密封要求，在导槽箱的底部离地约1m高位置，则预留有红外线监测器的安装位置。导槽箱经喷塑处理，与机箱同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以限制帘布不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时候，门帘会脱离导槽，从而避免门体损坏。

帘布:帘布分段制作，每段高度约为700mm左右，各段帘布通过特制的铝质抗风条联接成一整体帘布，帘布厚1.2mm,具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。还可选用δ=2mm的透明PVC材料制作帘布或部份选用透明PVC材料制作帘布，以便观察软帘门二侧的情况，在帘布的底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部通过螺钉和压条固定在卷筒上。

驱动装置:通过减速马达直接驱动软帘门转轴，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，达到所要求的提升速度，最快速度可达到80cm/s以上。控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起动缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。

快速卷帘门

控制:软帘门设有控制箱，可在控制箱操作"开""停""关"并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作"开""停""关"。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，或回复到开门状态。

门帘材料

1.高密度工业基布 产地: 厚度:0.8mm-2.0mm

技术参数:拉伸强度(经/纬):5700/5100 N/5cm;快速卷帘门

撕裂强度(经/纬):900/80 N;使用温度:-30°C~+70°C;

防火级别:法国标准NF-P92-503 M2或德国标准DIN 4102 B1

2.全透明PVC软片 厚度: 1.3mm-2.0mm

3.控制系统:由高科技的PLC和变频器控制，以及单片机控制。

布帘颜色：

快速卷帘门:快速卷门有多种颜色可供选择，如:黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

技术参数:

PVC透明视窗，厚度1.5mm，也可做全透明门帘用;快速卷帘门

动力系统:高频电机与减速器整体装置，220V/380V，50HZ，IP55，功率为0.55KW-6.5KW，低噪音，带断电制动器、手动制动释放;

控制系统:全部采用国际知名品牌的PLC与变频器，性能稳定，变频技术的应用更大大的提高了产品的使用效率与寿命，延时关闭可调，接口齐全，可外接多种辅助设备，行程采用德国进口的旋转编码器控制，准确、稳定、耐用;

结构材质:2.0mm厚优质冷轧钢板一次成型立柱，无缝滚筒及1.2mm厚冷板箱罩，氧化铝型材水平加强杆，多排式毛刷密封;

启闭速度:0.5m/s-1.5m/s;

标准配置:进口红外线保护装置，控制提桶与辅助开关，警示灯，手动摇柄及防撞柱;

可选配置:地磁环(比利时进口)、商用或工业雷达、安全气感(瑞士进口)、光栅、红外线、遥控器或手动拉绳等。