

厂家讲述防爆防腐混流风机安装需要注意事项

产品名称	厂家讲述防爆防腐混流风机安装需要注意事项
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚太:1
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路 交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

产品详情

厂家讲述防爆防腐混流风机安装需要注意事项。混流风机现在已经逐步得到了广泛的应用，它环境温度不得超过60℃，现在已经广泛应用于一般仓库、工厂、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热。有的混流风机也安装在较长的排气管道内，以提高管道中的压力。今天防爆防腐混流风机安装需要注意事项：

- 1、在混流风机风口端必须装集风器，并安装防护网。
- 2、安装前应该详细检查混流风机是否有损坏变形，如果有的话，应该待修理妥善后，方可进行安装。
- 3、安装时要注意检查各部分有无松动现象，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 4、连接风口管道的重量不应由混流风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
- 5、混流风机底座一定要与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、混流风机安装完毕后，一定先进行测试，只有测试成功后才允许正式使用。