

8芯SMC光缆分光箱

产品名称	8芯SMC光缆分光箱
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:汇普 型号:16芯 产地:宁波
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

产品详情

8芯光纤分纤箱（SMC）

移动,联通,电信插片式三网合一光纤分纤箱,壁挂式三网合一光纤分纤箱,挂壁式三网合一光纤分纤箱,室内壁挂式三网合一光纤分纤箱,三网合一光纤楼道箱,光纤配线箱,光缆分线箱一,产品简介慈溪市锐速通信设备厂专业生产配套设备：光纤皮线开剥器,剥线钳,皮线光纤快速接头,光纤冷接子,12芯一体化模块,塑料光纤分线箱,SMC光缆交接箱,FTTH光纤桌面盒,储纤筒,ODF单元箱,熔纤盘,《FC,SC,ST,LC》光纤跳线,《FC,SC,ST,LC》光纤适配器,《FC,SC,ST,LC》尾纤,光纤配线单元,光纤塑料产品附件产品综合布线产品：网络配线架,理线架,10跳线架,超5类,6类模块,信息面板,卡接模块,科隆模块,分线盒等。配线系列产品：综合配线架（柜）,音频配线架（柜）,总配线架（柜）,数字配线架（柜）,光纤配线架（柜）等。总配系列：25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警装置,安装机架同轴连接器,网络与通信工具及其他通信产品等壁挂式,挂壁式,挂杆式,抱杆式,墙挂式,抱箍式,直熔式,尾纤式>室内外4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯光纤配线箱,光纤直熔箱,光纤分支箱,光纤分线箱,光纤分纤箱,光分路器箱,光缆分纤箱,光缆分线箱,光缆配线箱,室外分纤箱,室内分线箱,光纤楼道箱,光缆楼道箱,壁挂式配线箱,抱杆式分线箱,嵌入式配线箱

机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

安装箱体：

在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。

1、在墙上标记位置按图钻孔(4- 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。

四、布线操作说明：

1、将光缆从箱体左侧的橡胶片内穿入，根据实际情况光缆可选择上进或下进。开剥光缆时加强芯应留长度为90mm左右(用于光缆固定端到加强芯固定装置)。带护套的光纤长度应留1.8米+光缆开剥端到熔纤盘距离(可根据实际情况变)。

2、如光缆需要掏接时，可将光缆的外皮剥开，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。在箱体的进缆口处的光缆护圈可以切开，以保证配线光缆能够方便进出。

3、将光纤清洁，0.25mm

的裸纤穿过光纤保护套管到熔纤盘，带松套的光纤用缠绕管保护到熔纤盘。光缆开剥处缠绕PVC绝缘胶布。将光缆加强芯插入加强芯孔固定，用喉箍固定光缆到光缆固定件上。接地孔在箱体左侧壁上。将带保护管的光纤在熔纤盘内熔接。出光缆从左侧出，出皮线缆从右侧出，用附件中的防水接头固定。

材料与机械物理性能：

材料

非金属箱体采用的材料必须符合GBT 15568-2008通用型片状模塑料(SMC)的要求，或者采用更好的耐侯性材料，箱体壁厚必须不小于5mm。

金属箱体必须采用牌号为Q235-A或更好的金属材料，厚度不小于1.2mm。

非金属构件必须采用阻燃型ABS塑料或更好的塑料材料。

光纤配线箱组成材料必须符合SJ, T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。

机械物理性能：

箱体必须具有良好的抗腐蚀耐老化和抗破坏性能。

箱体顶端表面必须能承受不小于500N的垂直压力，箱体门打开后，在门的外端必须能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后，箱体必须无破坏痕迹和变形。

当有光缆引入时，普通光缆固定后必须能承受不小于500N的轴向拉力;自承式蝶形光缆固定后必须能承受不小于200N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆必须无任何松动、破坏现象。

密封性能：

室内型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP53级要求。

室外型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP55级要求。

燃烧性能: 设备内所有非金属材料结构件(含尾纤或跳纤)的燃烧性能必须能符合YD, T 988-2007中规定的要求。

汇普通信自创建以来, 坚持深化改革, 强化企业管理, 积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才, 配备有先进的研发、生产及检测设备, 全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

在我国各个通信网络建设中, 公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展, 我们将更好地把握和开拓市场, 加快新产品开发, 完善技术和售后服务。我们将更全面更快速的为广大用户提供*的通信设备和*的服务, 以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。

历经几年的发展, 从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备, 并配套齐全高精度检测仪器, 为产品提供了可靠的质量保证。

汇普精神: 始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针, 力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神, 以先进技术和科学管理来提高工作效率。

汇普宗旨: 客户满意一、企业荣誉一、产品质量一。

汇普目标: 创百年汇普, 在行业内处于优先地位, 在客户关系管理方面处于优先地位。

汇普发展原则: 追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标, 努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务, 与国内外用户真诚合作!

宁波汇普通信为适应三网融合、FTTx的推广, 汇普通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱, 三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱, 分光分纤箱, 光缆分线盒, 光缆接头盒, 光缆终端盒, 冷接子, 快速连接器, 光纤跳线, 配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

汇普通信FTTX布线应有尽有、质量保证! 随时欢迎您前来咨询!!!

宁波汇普通信自创建以来, 坚持深化改革, 强化企业管理, 积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才, 配备有先进的研发、生产及检测设备, 各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

汇普通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务, 品悦公司以“创新、务实”的企业精神, 以“求新、求变、求快”的发展战略, 迎接光通信的美好未来。

合作伙伴: 中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....

如果在以上看不到您需要的产品请联系我们, 我们的产品应有尽有 联系电话 15267841222