

32芯SMC光缆分光箱

产品名称	32芯SMC光缆分光箱
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:汇普 型号:72芯 产地:宁波
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

产品详情

32芯SMC光缆分纤箱通信产品虽说不像手机、电脑这些电子产品更新换代速度那么快，但近些年，通信产品似乎也加快了更新换代的步伐，十多年前，那个小区里每家住户都安装有网线或是机顶盒，那简直就是土豪，前几年，一个小区有几家有互互联网及有线电视的已经是好的了，可如今是家家必备。十一假期虽已过完，但是众多的32芯光纤分纤箱产品的促销还在继续，现在选购正当时。今天笔者就为大家带来一些超值好32芯光纤分纤箱，不但性能够强，价格也是相当的实惠，希望能在大家选购时带来一些帮助，接下来咱们一睹为快吧！首先要为大家推荐的是这款品悦32芯光纤分纤箱，箱体表面平整光滑的设计，壁挂式、嵌入式、落地式、抱杆式皆可，美观又时尚。32芯光纤分纤箱除了具有主光缆分光这个主要功能以外，美观和便于维护管理也是32芯光纤分纤箱的功能作用之一。试想一下，一大堆光缆堆砌在一起的样子，就像破旧的老楼上纵横交错的电线，成为一个千头万绪的信息迷宫。而32芯光纤分纤箱，明晰的将分光接口排列，十分便于集成整理；反复用于联接光纤插口得到固定，也就有效保护了分光后变得纤细的光路；同时对于维修人员而言，清晰的排列也让检查线路变得一目了然；光纤的收纳和隐藏也使得大厦看起来更整洁观。

联系电话：15267841222

生产厂家：宁波市汇普通信设备有限公司

联系人：周威

宁波市汇普通信设备有限公司提供专业的光纤终端整理设备：分光箱，壁挂式，抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、光分路器箱，光纤分线箱，光纤分光箱，光纤配线箱及多种类型的分光箱。宁波市品悦通信设备有限公司，主营各规格分光箱，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供专业的弱电布线工程设计方案。

功能要求：1 光缆的固定和保护功能? 光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。4

缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T

G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。6

门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。 结构:a) 产品结构图 楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱采用两层结构，外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置及储纤装置组成;内层配有光纤熔接盘片和皮缆熔接盘等。

1)楼道(室内，外)光纤分纤箱金属塑料材质各举例示意b) 1:32光分插片规格尺寸c) 产品配置

楼道(室内，外)光纤分纤箱产品配置

产品型号主缆熔接盘片容量(片)及颜色配线熔接盘容量(片)及颜色熔接盘片接续容量(芯)储纤用停车位

型号颜色数量排列方式 壁挂式二槽楼道光纤分纤箱(16芯)容量:1块24芯皮缆熔接盘

颜色:蓝色容量:1块12芯皮缆熔接盘 颜色:灰色24，12SC主缆:蓝色 配线: 灰色24组合式

壁挂式四槽楼道光纤分纤箱(32芯)容量:2块12，24芯直熔盘 颜色:蓝色容量:2块12芯皮缆熔接盘

颜色:灰色36，48SC主缆:蓝色 配线: 灰色48组合式 装配要求:a) 楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱应满足上下进缆的要求，箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔，且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固

定的需求。如单独使用下进缆，上部的进缆空需做密封处理。b)

光纤熔接盘片应采用开启式，并且光缆熔接盘与皮缆熔接盘安装方式和尺寸要求一致。c)

所有紧固件联结应牢固可靠，箱体密封条粘结应平整牢固。d)

箱门开启角度不小于180°，门锁的启闭灵活可靠。e) 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。f)

光缆光纤在箱内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。g)

蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm，在箱体内的预留长度不应小于0.5m。h)

安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内，光分路器的性能指标必须符合

招标技术规范书的要求。i) 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型，两个插头任意连接的插入损耗 0

.5dB,回波损耗>35dB,其性能指标应符合 YD，T 1272.3-2005《光纤活动连接器第3部分:SC型》的要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色，下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色，空闲端口不安装光纤活动连接器。j)

楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储，应在满容量范围内方便地成套配置。j)

光分插片应采用模块化、集成化，楼道分光分纤盒内应无跳接。l)

楼道光纤配线箱厂家应提供所采用分光器的厂家和规格型号，并提供进货证明。

一 产品简介:产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

8芯分光分纤箱产品特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。

5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空二 特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1:工作温度：-40 ~ 70 ；
- 2:储存温度：-40 ~ 70 ；
- 3:工作湿度： 90% (30 时) ；
- 4:大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；
- 5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；
- 6:耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ；
- 7:插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；
- 8:回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；

汇普通信是一家专业从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的专业化通信产品制造公司。汇普通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。在我国各个通信网络建设中，公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展，我们将更好地把握和开拓市场，加快新产品开发，完善技术和售后服务。我们将更全面更快速的为广大用户提供*的通信设备和*的服务，以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。汇普精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，以先进技术和科学管理来提高工作效率。汇普宗旨：

客户满意一、企业荣誉一、产品质量一。汇普目标：

创百年汇普，在行业内处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。汇普发展原则：追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标，努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作！宁波汇普通信为适应三网融合、FTTx的推广，汇普通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接

子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！宁波汇普通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。汇普通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，汇普公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....