

12芯SMC光纤分纤箱

产品名称	12芯SMC光纤分纤箱
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	.20/台
规格参数	品牌:汇普 型号:12芯 产地:宁波
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

产品详情

12芯光纤分纤箱图文详细简介、FTTH光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。汇普通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛!可以完全根据您的需求来订做。【[宁波汇普科技有限公司](#)】hp连接世界!信息沟通心灵!联系方式:15267841222、QQ:2130875174

主要特点:

1、箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。2、门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装3、工作温度:-30~+60度 储存温度-40~+60度4、具有临时尾纤存储区域5、支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等6、大气压力:70Kpa-106Kpa 7、光电性能:插入损耗 0.2dB 附加损耗 0.2B 8、回波损耗 45dB 附加损耗 5dB 9、插拔耐久性寿命>1000次10电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)11.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 机械性能 连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃:符合GB5169.7实验A要求。电气性能连接器衰减(插入、互换、重复) 0.3dB;回波损耗:APC型 60dB,UPC型 50dB,PC型 40dB;高压防护接地装置:绝缘电阻:1000M /500V(直流)。耐电压:3000V(直流)/1min,不击穿、无飞弧。接地线截面积:>6mm²,接地处有明显的接地标志。优势 各种接头端接方便,安装灵活。有抽屉式和固定式等多种规格;模块化光纤配线箱端接更方便,使用更灵活;支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等;

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；密闭管理；前面操作，安装迅速方便；高度1U，内置两组光纤盘绕环；凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

功能要求：1 光缆的固定和保护功能? 光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。4

缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T

G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。6

门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。 结构:a) 产品结构图 楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱采用两层结构，外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置及储纤装置组成;内层配有光纤熔接盘片和皮缆熔接盘等。

1)楼道(室内，外)光纤分纤箱金属塑料材质各举例示意b) 1:32光分插片规格尺寸c) 产品配置

楼道(室内，外)光纤分纤箱产品配置

产品型号主缆熔接盘片容量(片)及颜色配线熔接盘容量(片)及颜色熔接盘片接续容量(芯)储纤用停车位

型号颜色数量排列方式 壁挂式二槽楼道光纤分纤箱(16芯)容量:1块24芯皮缆熔接盘

颜色:蓝色容量:1块12芯皮缆熔接盘 颜色:灰色24，12SC主缆:蓝色 配线: 灰色24组合式

壁挂式四槽楼道光纤分纤箱(32芯)容量:2块12，24芯直熔盘 颜色:蓝色容量:2块12芯皮缆熔接盘

颜色:灰色36，48SC主缆:蓝色 配线: 灰色48组合式 装配要求:a) 楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱应满足上下进缆的要求，箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔，且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。如单独使用下进缆，上部的进缆空需做密封处理。b)

光纤熔接盘片应采用开启式，并且光缆熔接盘与皮缆熔接盘安装方式和尺寸要求一致。c)

所有紧固件联结应牢固可靠，箱体密封条粘结应平整牢固。d)

箱门开启角度不小于180°，门锁的启闭灵活可靠。e) 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。f)

光缆光纤在箱内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。g)

蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm，在箱体内的预留长度不应小于0.5m。h)

安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内，光分路器的性能指标必须符合

招标技术规范书的要求。i) 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型，两个插头任意连接的插入损耗 0.5dB,回波损耗>35dB,其性能指标应符合 YD，T 1272.3-2005《光纤活动连接器第3部分:SC型》的要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色，下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色，空闲端口不安装光纤活动连接器。j)

楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储，应在满容量范围内方便地成套配置。j)

光分插片应采用模块化、集成化，楼道分光分纤盒内应无跳接。l)

楼道光纤配线箱厂家应提供所采用分光器的厂家和规格型号，并提供进货证明。

【汇普通信】产品售后服务 为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“ 优惠的价格,周到的服务,可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:

一,产品质量承诺: 1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2,

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺: 1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给您方。 三,交货期承诺: 产品交货期: 尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。 四,汇普售后服务承诺: 1,服务宗旨: 快速,果断,准确,周到,彻底2,服务目标: 服务质量赢得用户满意3,服务效率: 保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。 4,服务原则: 产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修

和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

以上如果没有您需要的产品请联系我们 , 我们的产品应有尽有 联系电话 : 15267841222