

48芯SMC光缆分纤箱

产品名称	48芯SMC光缆分纤箱
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:汇普 型号:72芯 产地:宁波
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

产品详情

宁波市汇普通信专业生产

，三网合一光纤分线箱、三网合一光纤分纤箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、三网合一光纤配线柜、三网合一光缆交接箱，48芯SMC光纤分纤箱、三网合一光纤分纤箱、光纤分线箱介绍、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱；

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

48芯光纤分纤箱材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市汇普通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

手机：15267841222；

在线QQ：2130875174；宁波市汇普通信设备有限公司位于中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市工业园区，地理位置优越，交通便捷，紧靠沪杭甬高速公路，距宁波国际机场65公里，国际集装箱码头60公里，世界第一大桥——杭州湾跨海大桥9公里。汇普专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；汇普【成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来，汇普不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就。百尺竿头，需更进一步，旭航正在不断的前进中，不断的完善中。旭航始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中，质量在我手中”的理念，不断追求高品质、有效益、高科技的发展领域，以先进的生

产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。

48芯光纤SMC分纤箱介绍资料：

【旭航质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】

产品名称：光纤分纤箱

制造商：宁波市汇普通信设备有限公司

产品材质：冷轧板、不锈钢

产品规格：齐全（不规则可定制）

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯 产品包装：纸箱

运输方式：货运、物流、快递 使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

产品名称

产品型号

YTR-GPX

产品规格

长*宽*高（mm）

备注

（安装方式）

12芯光纤配线箱

YTR-GPX12型

300*280*80（mm）

挂壁式/嵌入式/抱杆式

24芯光纤配线箱

YTR-GPX24型

350*300*100（mm）

36芯光纤配线箱

YTR-GPX36型

400*350*100 (mm)

48芯光纤配线箱

YTR -GPX48型

400*400*120 (mm)

挂壁式/嵌入式/挂杆式

72芯光纤配线箱

YTR -GPX72型

550*420*120 (mm)

96芯光纤配线箱

YTR -GPX96型

600*600*120 (mm)

108芯光纤配线箱

YTR -GPX108型

650*650*150(mm)

144芯光纤配线箱

YTR -GPX144型

名称

尺寸

SMC12芯

260*220*90

SMC16芯

420*350*110

SMC24芯

330*275*90

SMC32芯

420*350*160

SMC48芯

420*320*125

光纤分线箱优点：

2.1箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达到20年以上

2.2双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

2.3光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

3主要技术参数（符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求）

3.1工作环境温度：-40 ~ +60

3.2环境湿度：95%(+40)

3.3大气压力：70 kPa ~ 106kPa

3.4光缆进入数量：1×2根（下进缆）

3.5皮纤进入数量：8×2根（下进纤）

3.6箱门开启角度：180°

3.7适配器：SC/PC

3.9接地排耐电压水平：3000V(DC)/10mA/1min

3.10绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V

光纤分线箱应用范围：使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

光纤分纤箱检验要求：

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

一体盘装配过程检验

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

光缆固定单元 装配过程检验

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

接地铜柱上的小圆孔中心线与竖直线保持平行。

绕线盘装配过程检验

绕线盘面与绕线盘安装板面保持平行。

光纤分线箱熔接方法：

- a. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

宁波汇普发、生产、销售为一体的通信设备厂，凭借专业的水平和成熟的技术，在通信领域迅速崛起。因为专业、所以经典；因为用心、所以超越，进入市场以来产品覆盖了国内30几个省市、自治区，公司以诚信、开拓、进取、创新，是我们永不改变的信念！我们以一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着卓越的品质，创新的产品，诚信的服务，产品畅销全国。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

宁波市汇普通信设备有限公司F、MDF、DDF综合布线、接入终端设备、现主要以SMC箱体融入国内市场。汇普信产品现覆盖移动、联通、电信、铁通等多家运营商、旭航公司本着以市场需求为原则、诚信、务实、为客户提供质量可靠、服务周到、性能卓越的产品。

奉行“质量第一，互惠互利，共同发展，奉献社会”的经营理念，贯彻“以顾客为中心，生产卓越产品，提供优质服务”的质量、服务方针，本着“共同发展，人尽其才，尽职尽责，开拓创新”的企业精神欢迎各界朋友共同合作，共同发展！

如果以上没有您想要的产品，请联系我们，我们的产品应有尽有款式有很多种

联系电话：15267841222